



Logitech G PRO X2 RAPID



Conçu suite aux retours directs des meilleurs professionnels d'esports, le Logitech G PRO X2 RAPID est un clavier analogique magnétique TKL filaire 8 kHz pensé pour la maîtrise compétitive. Ses switches analogiques POM améliorés et lubrifiés en usine offrent des frappes ultra-fluides et réactives, tandis que la personnalisation intégrée avancée vous permet d'adapter chaque réglage à votre style de jeu exact.

CARACTÉRISTIQUES

- Réagissez en premier. Réalisez le clic gagnant : le clavier filaire PRO X2 RAPID est doté de switches 100 % magnétiques analogiques personnalisés avec déclenchement rapide, d'un taux de rapport 8 kHz et d'un affichage OLED : saisissez chaque opportunité
- Précision améliorée : les switches magnétiques analogiques personnalisés et lubrifiés en usine offrent un actionnement réglable de 0,1 mm à 4 mm, pour une sensation ultra-réactive sur votre configuration gaming PC
- Jouez à la vitesse de l'éclair : les paramètres de déclenchement rapide sur chaque touche vous permettent de définir le point de réinitialisation de votre touche pour qu'elle s'active à la moindre pression, ce qui s'avère idéal pour les jeux FPS au rythme effréné
- Sensation PRO- Grade sophistiquée : conçu avec 6 couches de matériaux d'insonorisation personnalisés pour un son mat solide et haut de gamme, combiné aux switches pour créer une sensation professionnelle assurée
- Changez de paramètres à la volée : l'écran OLED intégré du PRO X2 RAPID vous permet de configurer rapidement le déclenchement rapide et le point d'actionnement dès que vous branchez ce clavier gaming
- Taux de rapport 8 kHz à très faible latence : la connexion filaire du PRO X2 RAPID offre un taux de balayage et de rapport 8 fois supérieur à celui des claviers standard ; chaque milliseconde compte sur les plus grandes scènes
- Mouvement précis avec PRIORITÉ DE TOUCHE (SOCD) : lorsque vous appuyez sur des touches de mouvement opposées, la dernière entrée est prioritaire, offrant un contrôle directionnel instantané pour des mouvements précis comme le jiggle peek
- (1) Les fonctions avancées nécessitent le logiciel Logitech G HUB ; disponible au téléchargement en ligne

(1) Les fonctions avancées nécessitent le logiciel Logitech G HUB disponible au téléchargement à l'adresse logitechg.com/ghub

CONTENU DU COFFRET

- CONTENU DU COFFRET
- Clavier gaming sans pavé numérique PRO X2 RAPID
- Repose-poignets en silicone
- Câble de charge et de transfert de données USB-A vers USB-C
- Touches de rechange Échap, Pause/arrêt, Page précédente, Page suivante
- Extracteur de switch et de touche
- Documentation utilisateur



SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

	Primary pack	Intermediate info	Master shipper carton
N° de référence	920-014094	N/A	N/A
Code barres	5099206134447 (EAN-13)	N/A	50992061344412 (SCC-14)
Poids gr	2140	N/A	9200
Longueur cm	39.4	N/A	41.4
Largeur cm	7.4	N/A	31.6
Hauteur/épaisseur cm	16.2	N/A	19.6
Volume	5 dm ³	N/A	0m ³
1 pack principal	1	N/A	N/A
1 colis	4	N/A	1
1 palette EURO	160	N/A	40
1 conteneur de 6 m	4400	N/A	1100
1 conteneur de 12 m	9020	N/A	2255
1 conteneur de 12 m HQ	10660	N/A	2665

white FRA
Part #: 920-014094
EAN/UPC: 5099206134447
Bar code: 50992061344412

black FRA
Part #: 920-014080
EAN/UPC: 5099206134508
Bar code: 50992061345013

pink FRA
Part #: 920-014107
EAN/UPC: 5099206134461
Bar code: 50992061344610

CONFIGURATION REQUISE

- Windows ou macOS avec un port USB 2.0 (ou supérieur) disponible
- (Facultatif) Accès à Internet pour le logiciel Logitech G HUB (1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caractéristiques techniques
- Conception sans pavé numérique inspirée des PROS
- Configuration du clavier via OLED (logiciel non requis)
- Switchs analogiques magnétiques
- Point d'actionnement réglable
- Déclencheur rapide
- taux de rapport de 8 kHz
- Taux d'interrogation 8 kHz
- PRIORITÉ DE TOUCHE
- 3 PROFILS EMBARQUÉS
- Personnalisation avancée via G HUB
- KEYCONTROL
- Éclairage LIGHTSYNC RVB
- Repose-poignets en silicone
- Câble USB-A vers USB-C détachable de 1,80 m
- Caractéristiques physiques
- Hauteur: 38 mm
- Largeur : 363 mm
- Profondeur : 143 mm