

Stalactite | Wi-Fi | Blanc chaud à frais | 240 LED's | 5.00 m | Android™ / IOS

Marque: Nedis | Référence article: WIFILXC04W250 | Product EAN number: 5412810404421

Spécifications du produit

| | |
|---|---------------------------------|
| Application disponible pour | Android™ |
| | IOS |
| Bande lumineuse extensible | Oui |
| Classe énergétique | G |
| Classement IP | IP65 |
| Compatible avec | Nedis® SmartLife |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures | 3.9 kWh |
| Consommation électrique maximale | 3.49 W |
| Couleur de câble | Noir |
| Couleur de lumière | Blanc chaud à frais |
| Découpable | Non |
| Distance entre les lampes | 10 cm |
| Durée de vie nominale de la lampe | 10000 h |
| EPREL ID | 1145403 |
| Fiche d'alimentation | Euro / Type-C (CEE 7/17) |
| Flux lumineux nominal | 305 lm |
| Gain d'antenne d'émission maximal | 0.5 dBi |
| Intérieur / Extérieur | Intérieur ou extérieur |
| Longueur de la corde | 5.00 m |
| Longueur du câble de l'adaptateur secteur | 3 m |
| Module LED | SMD 5050 |
| Nombre de LED | 240 LED's |
| Nombre de leds par mètre | 10 pièces |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Plage de fréquences de transmission | 2412 - 2472 MHz |
| Puissance d'émission maximale | 16 dBm |
| Technologie sans fil soutenu | Wi-Fi |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Température Couleur | 2500 - 4200 - 9000 K |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Type de lumière décorative | Stalactite |
| Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |
| Variable | Oui |

Informations sur l'emballage

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | WIFILXC04W250 |
| EAN single product: | 5412810404421 |
| EAN Inner carton: | 5412810408221 |
| EAN Outer carton: | 5412810408238 |
| Emballage | Giftbox |
| Contenu de l'emballage | Decorative lights |
| | Outdoor power adapter (EU) |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 205 mm | 75 mm | 205 mm | 628 g |
| 10 | 225 mm | 380 mm | 420 mm | 6700 g |
| 20 | 455 mm | 405 mm | 450 mm | 14240 g |

