



ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE BI-AMPLIFIEE A 2 VOIES AVEC DSP 12"/30cm - 400W RMS

DSP12A

Enceinte sono active puissante, bass reflex, de catégorie professionnelle, qui comporte différents types d'entrées. LE DSP intégré permet d'adapter l'image sonore à l'application audio.

- 1 poignées sur le dessus et 2 poignées latérales
- Embase de 35mm pour un support avec 2 positions (0 ou 7°)
- Boomer avec amplificateur numérique de classe D et tweeter avec amplificateur analogique de classe AB
- Entrée 1: Ligne/Micro par XLR, avec commutateur
- Entrée 2: Ligne par Jack
- Entrée 3: Ligne par RCA/Jack 3.5mm
- Sorties Thru XLR / Link XLR, avec mode mono/stéréo
- 4 modes DSP (Live, DJ, retour de scène, discours)
- Filtre passe-haut
- Utilisable en retour de scène à 50°

**EAN
CODE**

**5420047136015
17-2835**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|--|
| Boomer | 12"/30cm |
| Bobine mobile | 2,36" |
| Tweeter à compression | 1,35" |
| Bande passante | 52Hz - 20kHz |
| Puissance RMS/crête | 400W/800W |
| Angle de dispersion | H90° x V90° pavillon à directivité constante |
| SPL Max | 134dB |
| Dimensions | 362 x 597 x 347mm |
| Poids | 18.6kg |



LOGISTICS VALUES

| | |
|------------------|----------------------|
| Packaging height | 74 cm |
| UVC Largeur | 42.5 cm |
| UVC Profondeur | 49 cm |
| UVC Volume | 0.154 m ³ |
| UVC poids brut | 15800 kg |
| Code douane | 85184080 |

