

TCL

34R83Q


34"

TRUE HDR
Écran PC Gaming QD-Mini LED



WQHD
3440*1440

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™1400


97% DPI-3
99% s-RGB
95% Adobe RGB

QD-Mini LED
1152 Zones de
Local Dimming

GTG 1MS



TCL CSOT Fast-HVA


Type-C avec PD90W




170HZ

AMD
FreeSync
Premium

G-Sync Compatible


Low Blue Light
(Software Solution)



Écran incurvé



Support réglable



**Éclairage
d'ambiance**



Support de casque

34R83Q

INFORMATIONS DE BASE

Type de Produit	MiniLED Gaming MNT
Langues OSD	Chinois Simplifié, Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol, Coréen, Japonais, Hongrois, Polonais, Suédois, Russe, Turc, Ukrainien, Chinois Traditionnel, Indonésien, Arabe, Néerlandais
Type de rétroéclairage	DLED
Zone de Local dimming	1152
Type d'écran	Incurvé R1500
Haut-parleurs	Integrated Speaker Boxes (Bottom Side) 3W*2
Certification	HDMI, DP, HDR1400, Tuv Low Blue Light, Flicker Free, Panton, FreeSync Premium
Mise à jour du firmware	Oui
KVM	TYPE-C, USB-B

ALIMENTATION

Adaptateur	Oui
Consommation électrique	260W
Plage de puissance	AC 100-240V, 50/60Hz
Sortie de l'adaptateur	19V \square 13.69A
Consommation électrique (Veille/Éteint)	Veille: 0.5W / Éteint : 0.3W
Indicateur LED	Orange : en veille ; Blanc : recherche de signal

IMAGE

Modes prédéfinis	Standard, Bureau, FPS, RPG, RCG, Film, Eye Saver, E-book, DCI-P3, SRGB, Adobe RGB
Local dimming	Élevé, Moyen, Standard, Désactivé
Luminosité	0~100
Contraste	0~100
Luminosité dans un environnement sombre	-10~10
Format d'image	Auto, 21:9, 4:3
Netteté	0~10
Temps de réponse	Normal, Rapide, Très Rapide
Crosshair	4 modes
Lumière ambiante	Rouge statique, Bleu statique, Lumière pulsée, Lumières en mouvement
Veille automatique	15, 30, 45, 60, 90, 120 Minutes
PIP/PBP	PIP et PBP avec HDMI/DP/TYPE-C
Rappel de luminosité	100nits
Mode automatique	Standard
Luminosité minimale	20-30nit

LISTE DES FONCTIONNALITÉS

Angle d'inclinaison	-5~15°
Bras réglable en hauteur	90mm
Rotation	Oui (gauche et droite $\pm 20^\circ$)
Pivot	Oui (-90° à +90°)
Kensington Lock	Oui
Touches	5 touches

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du carton LxWxH (mm)	1022*204*490
Chargement du conteneur---20pieds (pcs)	240 (avec palette)
Chargement du conteneur---40pieds (pcs)	480 (avec palette)
Chargement du conteneur---40pieds Haut (pcs)	480 (avec palette)
Poids net avec support (kg)	8.75
Poids net sans support (kg)	6.55
Poids brut avec emballage (kg)	12.3

SPÉCIFICATIONS

Format d'image	21:9
Taille de l'écran (pouces)	34
Résolution	3440*1440
HDR	HDR1400
Luminosité (cd/m2)	1400nits
Temps de réponse (ms)	1
Angle de vision	178°/178°
Durée de vie (heures)	75,000 (8H/jour)
Taux de rafraîchissement (Hz)	170
Color Gamut	DCI-P3: 97%, s-RGB: 99%, AdobeRGB: 95%
Delta E	<2
Correction Gamma	2.2
Uniformité du blanc (luminosité)	$\geq 85\%$
Uniformité des couleurs	$\geq 96\%$

ACCESSOIRES

Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Support de base	Intégré dans l'emballage
Câble d'alimentation	1 pièce
Longueur du câble d'alimentation (couleur)	1.5M (Noir)
Adaptateur	Oui (Noir)
Câble HDMI (couleur)	Oui (Noir)
Câble DP (couleur)	Oui (Noir)
Câble USB TYPE C (couleur)	Oui (Noir)

VESA

Montage VESA	\
VESA (mm)	100X100

