

TCL

98A400 Pro

Téléviseur LED Art QD-Mini NXTVISION



QD-Mini LED

QD-Mini LED

Des noirs plus profonds, une brillance plus intense



Conception de cadres artistiques

Conçu pour être exposé



Panneau HVA mat

Écran sans reflets, fidèle à l'art. Contraste plus profond, vision anti-reflets

ONKYO

Système Hi-Fi ONKYO 2.0

Définir la norme en matière de cinéma maison



L'art pour la vie

L'art pour l'instant




Dolby Vision et Atmos

L'image que vous voyez. Le son que vous ressentez.



Processeur TSR AiPQ

Optimisation d'image par IA



Fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz

Performances de mouvement fluide



Informations de base	
Taille	98
Résolution	3840×2160 (16:9)
Type de produit	QD-MiniLED
Plateforme de châssis	MT9653
RDA	3 Go
EMMC	64 Go
Atténuation locale processeur	Oui
Système d'exploitation	A73*4
Sans fil	GTV
Bluetooth	WiFi-5
Alimentation	BT.5.4
Consommation électrique (téléviseur allumé)	CA 220-240 V 50/60 Hz
Consommation électrique (veille)	420 W
ECO efficacité énergétique	0,5 W
ECO efficacité énergétique	Oui
Spécifications du panneau	
Luminosité (cd/m2)	400 nits (typ.) 1000 nits (crête)
Angle de vision (H/V) (cellule ouverte)	178°/178° (typ.)
Couleur	1,07 GHz 8 bits + FRC, points quantiques
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gamme de couleurs	93 % DCI-P3
Image	
Mode image	Standard, Sports, Cinéma, Intelligent
Certification d'image	HDR14+ 、HLG、HDR、Dolby Vision IQ、FreeSync Premium Pro、réalisateur
Audio	
Fonctionnalité spéciale	Système audio ONKYO
Configuration du canal	2.0CH
Puissance de sortie audio (THD=7%)	2 x 10 W
Mode sonore	Dynamique, Standard, Film, Musique, Voix, Jeu, Sport
Certification audio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X
Fonctionnalité	
Assistant Google	Saisie vocale via télécommande.
Méthode de saisie	T-IME, Gboard, Clavier virtuel distant
HDMI CEC	Oui
Authentification de la connexion	AirPlay2
Programme DTV uniquement	Guide électronique des programmes (EPG), sous-titres, contrôle parental

Spécifications multimédias (USB)	
Musique	MP3, MKV, WMA, AVI
Image	Codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Décodeur vidéo multimédia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Format vidéo jusqu'à	Jusqu'à 4K à 60 Hz
Souris/clavier USB	Oui
Accessoire	
Manuel d'utilisation	Anglais (par défaut)
Télécommande et piles	RC813A (avec 2 piles AAA)
Support de base intégré à l'emballage	Oui
Cordon d'alimentation secteur	1 pièce
Autre	WM54A-115
Dimensions et poids	
Dimensions avec support (L x H x P)	2188*1285*420
Dimensions sans support (L x H x P)	2188*1250*44,5
Support (basique) (L x P)	1661*420
Support réglable	Hauteur
Largeur réglable	/
Hauteur réglable	35/65 mm
Support de sol	Oui
Poids avec support	53.7
Poids réglé sans support	52.7
Poids brut avec emballage (kg)	72.8
Dimensions du carton L x l x H (mm)	2384*190*1430 (sans palette)
Chargement de conteneurs --- 20 pieds (pièces)	24 (sans palette)
Chargement de conteneurs --- 40 pieds (pièces)	60 (sans palette)
Chargement de conteneurs ---40 pieds de hauteur (pièces)	60 (sans palette)
Montage VESA	WM54A-115
Spécifications VESA (mm)	1400/600*400
EAN	
Numéro EAN	5901292530006