

TCL

98C7L

Mini LED SQD de qualité supérieure



Up to 100%
BT.2020 WCG

Couleur ultime

Gamme de couleurs étendue BT.2020 WCG de 0 à 100 % pour toutes les scènes



Contraste ultime

2 176 zones de gradation précises



Brillance ultime

HDR 3000 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Son ultime

Audio par Bang & Olufsen

144Hz

Fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz

Taux de rafraîchissement de nouvelle génération



Processeur TSR AiPQ

Optimisation d'image par IA

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby Vision et Atmos

Plaisir sonore théâtral



Expérience de jeu premium

288 VRR Game Accelerator, FreeSync Premium Pro, Game Master

Informations de base

Taille	98
Résolution	3840×2160 (16:9)
Type de produit	SQD-MiniLED
Plateforme de châssis	MT9653
RDA	3 Go
EMMC	64 Go
Atténuation locale	Oui
processeur	A73*4
Système d'exploitation	GTV
Sans fil	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Alimentation	CA 220-240 V 50/60 Hz
Consommation électrique (téléviseur allumé)	600 W
Consommation électrique (veille)	0,5 W
ECO efficacité énergétique	Oui

Spécifications du panneau

Luminosité (cd/m2)	Jusqu'à 3000
Angle de vision (H/V) (cellule ouverte)	178°/178° (typ.)
Couleur	1,07 GHz 8 bits + FRC, points quantiques
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gamme de couleurs	100% BT2020

Image

Mode image	Vif, Standard, Sport, Mode Réalisateur, Film, Jeu, PC, Intelligent
Certification d'image	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, IMAX, FreeSync Premium Pro

Audio

Fonctionnalité spéciale	Bang & Olufsen
Configuration du canal	/
Puissance de sortie audio (THD=7%)	/
Mode sonore	Film, Discours, Musique, Jeu, Soirée, Sports, Personnalisé
Certification audio	B&O, Dolby Atmos, DTS:X

Fonctionnalité

Assistant Google	Saisie vocale mains libres via micro intégré
Méthode de saisie	T-IME, Gboard, Clavier virtuel distant
HDMI CEC	Oui
Authentification de la connexion	AirPlay2
Programme DTV uniquement	Guide électronique des programmes (EPG), sous-titres, contrôle parental

Spécifications multimédias (USB)

Musique	MP3, MKV, WMA, AVI
Image	Codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Décodeur vidéo multimédia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Format vidéo jusqu'à	Jusqu'à 4K à 60 Hz
Souris/clavier USB	Oui

Accessoire

Manuel d'utilisation	Anglais (par défaut)
Télécommande et piles	RC833A (avec 2 piles AAA)
Support de base intégré à l'emballage	Oui
Cordon d'alimentation secteur	1 pièce
Autre	/

Dimensions et poids

Dimensions avec support (L x H x P)	2180*1285*420
Dimensions sans support (L x H x P)	2180*1247*61
Support (basique) (L x P)	1709*420
Support réglable	Hauteur
Largeur réglable	/
Hauteur réglable	30 mm
Support de sol	Oui
Poids avec support	55.3
Poids réglé sans support	54.3
Poids brut avec emballage (kg)	75.6
Dimensions du carton L x l x H (mm)	2384*215*1430 (sans palette) 2395*230*1550 (avec palette)
Chargement de conteneurs --- 20 pieds (pièces)	20 (avec palette)
Chargement de conteneurs --- 40 pieds (pièces)	50 (avec palette)
Chargement de conteneurs ---40 pieds de hauteur (pièces)	50 (avec palette)
Montage VESA	WM34A-115/WM54A-115 (ultra-mince)
Spécifications VESA (mm)	600*500 (WM34A-115) / 1459 (WM54A-115)

EAN

Numéro EAN	5901292529918
------------	---------------