Hisense







- Capacité de 600L
- Compartiment fraicheur

- Multi Air-flow
- Froid ventilé

HISENSE RF750N4ASF



Multi Air Flow

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage.

Ce qui permet un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement et même si le réfrigérateur est rempli.



Contrôle de l'humidité

Il suffit de régler l'humidité à l'intérieur du bac à légumes pour l'adapter au mieux au type d'aliments que vous stockez.

Hisense



| VOLUME NET | | |
|---------------|-------|--|
| Total | 600 L | |
| Réfrigérateur | 423 L | |
| Congélateur | 177 L | |

| Catégorie | Multi-portes |
|---------------------------|--------------------------------|
| | |
| Туре | Pose libre |
| Couleur | Métal brillant |
| Technologie réfrigérateur | Ventilé (no frost): sans givre |
| Technologie congélateur | Ventilé (no frost): sans givre |
| Panneau de contrôle | Contrôle LED intérieur |
| Type d'éclairage | LED |
| Multi Air flow | Oui |
| Mode congélation rapide | Oui |
| Mode Réfrigération rapide | Oui |
| Mode vacances | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type de poignées | Intégrées |

| CONGELATEUR | |
|-------------------|------------|
| Nombre de portes | 1 (Tiroir) |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Bac à glaçons | 1 |

| REFRIGERATEUR | |
|--------------------------|-----|
| Nombre de portes | 2 |
| Portes soft closing | Oui |
| Nombre de clayettes | 2 |
| Clayettes en verre | Oui |
| Nombre de bacs à légumes | 2 |
| Compartiment fraicheur | 1 |
| Nombre de balconnets | 3+3 |
| Support bouteilles | - |
| Support œufs | 1 |

| PERFORMANCE | |
|--|-------|
| Classe énergétique | F |
| Consommation (kWh/an) | 407 |
| Consommation (kWh/24h) | 1,090 |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore dB(A) | 41 |
| Classe sonore | С |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 12,8 |
| Autonomie (en cas de coupure de courant) | 12h |

| SPECIFICITES TECHNIQUES | |
|---|---------------|
| Référence | RF750N4ASF |
| EAN | 6921727055972 |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 952*762*1853 |
| Dimension du produit hors poignée (L*P*H, en mm) | 912*725*1778 |
| Poids (kg) Produit | 120 Kg |
| Poids (kg) Produit + carton | 134 Kg |



