

HISENSE APC07KV



Télécommande fournie

Gaine d'évacuation fournie

Mode nuit

Fonction déshumidification

| | | |
|-----------|-----------------|--|
| Référence | APC07KV | |
| Type | Refroidissement | |

Performances

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Puissance frigorifique | BTU | 7000 |
| Capacité de refroidissement | W | 2050 |
| Puissance nominale | W | 785 |
| Réduction d'humidité | L/24 Heure | 19,2 |
| Superficie max couverte | m ² | 12 |
| Débit d'air (Max / Min) | m ³ /h | 290 / 230 |
| Classe énergétique | Froid | A |
| Gaz réfrigérant | | R290 |
| Charge de gaz réfrigérant volume | g | 150 |
| Niveau sonore mode nuit | dB (A) | 48 |
| Niveau sonore maximal | dB (A) | 63 |
| Plage de température réglable | °C | 16-30°C |

Caractéristiques

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Contrôle | Electronique | |
| Contrôle ventilation | Bouton | |
| Contrôle du thermostat | Bouton | |
| Type d'écran | LED | |
| Mode veille | Oui | |
| Mode Air Sec (seulement sur Auto) | Oui | |
| Indicateur niveau d'eau max. | Oui | |
| Auto Cool | Oui | |
| Gestion à distance SmartMode | Oui / sur écran | |
| Ventilation seule | Oui, 3 vitesses | |
| Minuteur | Oui 0/24H, réglages à la minute près | |
| | Horloge | Oui, sur la télécommande |
| Mode Air Swing (changement auto orientation air) | Non | |
| Redémarrage automatique | Oui | |
| Celsius / Fahrenheit | Oui / Oui | |
| Conditions ambiantes pour fonctionnement | °C | 15-35°C |

Equipement

| | | |
|---|---------------|--|
| Télécommande | Oui | |
| 4 roues intégrées | Oui | |
| Kit d'évacuation extérieur (gaine) fourni | Oui, L1500 mm | |
| Diamètre de la gaine | D. 130 mm | |

Données techniques

| | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| Dimensions produit LxHxP (mm) | 300x670x330 | |
| Poids net (Kg) | 21 | |
| Dimensions packaging LxHxP (mm) | 340x880x385 | |
| Poids brut (Kg) | 25 | |