

Tp-link archer VR600 modem routeur vdsl/adsl + wifi AC160



DESCRIPTION

Tp-link archer VR600 modem routeur vdsl/adsl + wifi AC160

L'Archer VR600 débloque tout le potentiel de votre connexion Internet en offrant des vitesses Wi-Fi double bande combinées allant jusqu'à 1.6Gbps, dont 300Mbps sur la bande 2.4GHz et 1300Mbps sur la bande 5GHz, éliminant le retard et la mise en mémoire tampon de votre expérience en ligne. Deux réseaux Wi-Fi dédiés prennent en charge plus de périphériques et réduisent les interférences sans fil pour créer des connexions stables.

Les plus produit:

- Vitesse de 300Mbps (2.4GHz) et 1300Mbps (5GHz), sont idéales pour les jeux en ligne, le streaming HD et les téléchargements de fichiers volumineux
- Trois antennes détachables fournissent des connexions sans fil stables et une couverture optimale
- Connectivité polyvalente - Avec les ports DSL, EWAN et USB, l'Archer VR600 est entièrement compatible avec les connexions DSL, l'accès par fibre / câble et les dongles USB 3G / 4G
- Beamforming Technology - Améliore la portée sans fil et les performances sur une bande de 5GHz
- Application Tether - TP-LINK Tether fournit le moyen le plus simple d'accéder et de gérer le routeur sur vos appareils iOS et Android

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : ARCHER VR600

Connexion WAN :

Ethernet WAN : Oui

DSL WAN : Oui

Emplacement de carte SIM : Non

Compatibilité modem USB 3G/4G : Oui

Type de connexion WAN : RJ-45
Caractéristiques Wireless LAN :
Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max) : 1300 Mbit/s
Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 1300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 300 Mbit/s
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Redirection de port : Oui
Dynamic DNS (DDNS) : Oui
Quantité de tunnels de VPN : 10
Serveur intermédiaire VPN : Oui
Support de VPN : PPTP, L2TP, IPSec Passthrough
Réseaux mobiles :
Génération de réseau mobile : 4G
3G : Oui
4G : Oui
Caractéristiques DSL :
ADSL : Oui
ADSL2 : Oui
ADSL2+ : Oui
VDSL : Oui
VDSL2 : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Quantité de ports RJ-11 : 1
Emplacement(s) de carte mémoire : Non
Entrée DC : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Sécurité par Bouton de commande WPS : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Pare-feu : Oui
Accès invité : Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Filtrage : Oui
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Filtrage URL : Oui
Support DMZ : Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) : Oui
Protocoles :
Client DHCP : Oui

Serveur DHCP : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6
Design :
Couleur du produit : Noir
Voyants : LAN, Énergie, WLAN
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Type de produit : Routeur
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11)
Adaptateur secteur fourni : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Antenne :
Conception d'antenne : Externe
Niveau de gain de l'antenne (max) : 23 dBi
Quantité d'antenne : 3
Antenne amovible (s) : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur
Tension de sortie : 12 V
Courant de sortie : 2 A
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Poids et dimensions :
Hauteur : 36,8 mm
Largeur : 216 mm
Profondeur : 164 mm
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Autres caractéristiques :
Débit de transfert des données maximum : 1 Mbit/s