

Accessoires

- Câble de charge pour batterie de voiture DJI Power
- Câble de charge rapide DJI Power pour drones
- Câble de charge via alimentation automobile DJI Power
- Câble de charge solaire DJI Power MC4
- Panneau solaire pliable de 200 W IBCPOWER



* Tous les accessoires sont vendus séparément. La disponibilité peut varier selon la région.



dji.com
Suivez-nous @djipower_global



DJI POWER AURO 2000 ELITE
Station électrique ultra-portable de 2 kWh



Design compact, puissance maximale

La station électrique 2 kWh la plus compacte de DJI^[1] fournit jusqu'à 2 000 W pour des appareils tels que des machines à café^[2]. Les ports sur un seul côté facilitent l'accès dans les voitures ou contre les murs.

Sécurité et durabilité complètes

Conçue pour résister aux chocs, aux vibrations et à une pression statique d'une tonne^[2]. Elle utilise des cellules LFP et un BMS pour fournir une puissance stable à des températures extrêmes et à des altitudes pouvant atteindre 5 000 m^[2].

1. En date de septembre 2026, DJI Power Auro 2000 Elite est la station électrique de 2 kWh la plus compacte de DJI.
2. Données recueillies dans un environnement contrôlé. L'expérience réelle est susceptible de varier. Consultez le site web DJI pour plus de détails.
3. La puissance de sortie maximale via le câble rétractable est de 140 W ; l'appareil en charge doit prendre en charge le protocole PD 3.1. En raison des limitations de compatibilité des protocoles de charge, certains appareils peuvent ne pas atteindre la puissance de charge maximale.



Câble rétractable de 140 W intégré^[3]

Le câble rétractable USB-C intégré, sans nœuds, recharge rapidement vos appareils. Le module de câble est remplaçable, ce qui permet une utilisation durable.

Recharge rapide dans l'écosystème DJI et extension de batterie

Deux ports SDC de 600 W rechargent rapidement les drones DJI en seulement 30 min^[2]. Connectez des batteries d'extension pour une alimentation flexible et évolutive, où que vous soyez.

Réseau électrique

Via le réseau électrique, elle prend en charge une recharge rapide jusqu'à 2 000 W^[1], permettant de passer de 0 à 80 % en seulement 60 min^[1] pour une recharge rapide avant le départ.

Alimentation automobile

Le chargeur de voiture intégré de 600 W^[2] se connecte directement à la batterie de la voiture. Rechargez en conduisant pour atteindre 100 % en environ 4 heures^[1] et arriver au camping avec la batterie complètement chargée.

1. Données recueillies dans un environnement contrôlé. L'expérience réelle est susceptible de varier. Consultez le site web DJI pour plus de détails.
2. La recharge rapide de 600 W en voiture nécessite le câble de charge pour batterie de voiture DJI Power (vendu séparément). La puissance de recharge atteint jusqu'à 400 W avec les systèmes d'alimentation de véhicule 12 V, et jusqu'à 600 W avec les systèmes 24 V/48 V. La recharge rapide MPPT 600 W nécessite le câble de charge solaire DJI Power MC4 (vendu séparément). L'expérience réelle est susceptible de varier. Consultez le site web DJI pour plus de détails.

Énergie solaire

Le module MPPT intégré de 600 W^[2] se connecte directement aux panneaux solaires. Rechargez via les deux ports SDC simultanément pour une entrée maximale de 1 200 W^[1].

Alimentation hybride

Combinez le CA avec l'énergie solaire/voiture pour une entrée maximale de 2 000 W^[1]. Pour les camping-cars, les ports SDC doubles prennent simultanément en charge une entrée solaire de 600 W + une entrée voiture de 600 W^[2].

Capacité de recharge* (estimée)

 Téléphone portable	 Ordinateur portable	 Lampe de camping	 Drone	 Réfrigérateur	 Micro-ondes	 Chauffage	 Ventilateur électrique	 Machine à café
108 fois	16 fois	55 fois	18 fois	28 heures	2,5 heures	6 heures	40 heures	21 fois

* Toutes les données sont des valeurs estimées, mesurées en laboratoire à 25 °C, en utilisant DJI Power Auro 2000 Elite pour recharger les produits de certaines marques. Les données sont à titre de référence uniquement. L'expérience réelle de l'utilisateur est susceptible de varier.

Informations sur le produit

Énergie	Puissance de sortie continue max.	Poids net	Chimie cellulaire	Durée de vie en cycles	Puissance de sortie max. USB-C
2 016 Wh (typique)	2 000 W ^[1]	Environ 19 kg	LFP (ferrophosphate de lithium)	4 000 cycles ^[1]	140 W ^[2]
Altitude max. de fonctionnement	Dimensions	Méthode de recharge	Nombre de ports	Température de fonctionnement	Drones DJI compatibles avec la charge rapide ^[4]
5 000 m	456 × 225 × 245 mm (L × l × H)	Réseau électrique Énergie solaire ^[3] Recharge via prise allume-cigare ^[3] Recharge directe via batterie de voiture ^[3] Recharge hybride ^[3]	USB-C × 2 Câble rétractable USB-C × 1 USB-A × 2 SDC × 2 Sortie CA × 3 Entrée CA × 1 Port pour batterie d'extension × 1	Température d'alimentation : -10 à 45 °C Température en recharge : -10 à 45 °C Température de stockage : -10 à 45 °C	DJI Mavic 4 Pro Gamme DJI Air 3 Gamme DJI Matrice 4 DJI Inspire 3

1. Données recueillies dans un environnement contrôlé. L'expérience réelle est susceptible de varier. Consultez le site web DJI pour plus de détails.
2. La puissance de sortie maximale via le câble rétractable est de 140 W ; l'appareil en charge doit prendre en charge le protocole PD 3.1. Les performances réelles peuvent être affectées par la température ambiante et l'humidité. En raison des limitations de compatibilité des protocoles de charge, certains appareils peuvent ne pas atteindre la puissance de charge maximale.
3. Nécessite certains accessoires, vendus séparément. Consultez le site web DJI pour plus de détails.
4. Pour plus de détails sur les drones DJI compatibles avec la charge rapide, reportez-vous à la page du produit sur le site officiel de DJI.