

DH-HAC-HDW1209TLQ-LED

Caméra Eyeball HDCVI Starlight Polychrome 2 Mpx



- Starlight polychrome
- Distance d'illumination de 20 m
- 30 ips max. à 1080p
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI
- Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option)
- IP67, 12 V CC $\pm 30\%$



Vue d'ensemble du Système

Découvrez la vidéo couleur Full HD 2 Mpx et la simplicité de réutilisation de l'infrastructure coaxiale existante avec HDCVI. La caméra HDCVI Starlight polychrome offre des images en couleur de haute qualité, riches en détails même dans des conditions d'obscurité totale. Elle est disponible en plusieurs modèles à objectif fixe avec un affichage à l'écran (OSD) multilingue et une sortie HD/SD réglable. Elle emploie un puissant éclairage LED blanc chaud, couvrant une portée effective maximale de 20 m (65,61 pieds). Les LED s'allument automatiquement dans l'obscurité pour capturer des images en couleur riches en détails 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, assurant une identification authentique des objets. C'est un choix idéal pour des applications telles que les écoles, les centres commerciaux et les parcs de stationnement.

Fonctions

Starlight Polychrome

La caméra adopte un objectif à ouverture large F1.6 et un capteur d'image 1/2,8" de hautes performances. Grâce à la quantité de lumière absorbée supérieure et à l'algorithme de traitement de l'image perfectionné, la caméra offre des performances impressionnantes sous des conditions d'éclairage faible avec une balance hors du commun entre la réduction du bruit et le flou des objets en mouvement.

Lumières Supplémentaires Chaudes

Grâce à une lumière LED supplémentaire chaude, la caméra est en mesure d'offrir une image colorée et vive même en cas d'obscurité totale. Par défaut, la caméra est configurée avec le mode de lumière dynamique, pour lequel la caméra ajuste automatiquement et simultanément le temps d'exposition et la sensibilité lumineuse afin d'éviter la surexposition des objets au centre de l'image. De plus, la sensibilité et l'intensité des lumières LED peuvent être contrôlées à distance par le biais du menu d'affichage à l'écran (OSD).

Audio Haute Définition*

Les informations audio sont utilisées comme preuves supplémentaires dans les applications de vidéosurveillance. La caméra HDCVI prend en charge la transmission du signal audio sur câble coaxial. En outre, elle adopte une technologie de traitement et de transmission audio qui restaure aux mieux l'audio source tout en éliminant le bruit, garantissant la qualité de l'audio enregistré.

*Cette fonction est disponible sur certains modèles sélectionnés.

4 Signaux sur 1 Câble Coaxial

La technologie HDCVI prend en charge 4 signaux transmissibles simultanément sur 1 câble coaxial, c'est-à-dire les signaux vidéo, audio*, de données et d'alimentation. La transmission bidirectionnelle permet à la caméra d'interagir avec le XVR, par exemple d'envoyer un signal de commande ou de déclencher une alarme.

* La sortie audio est disponible sur certains modèles de caméras HDCVI.

Transmission Longue Distance

La technologie HDCVI garantit une transmission en temps réel sur longue distance sans aucune perte. Elle prend en charge des transmissions jusqu'à 700 m en 2 Mpx HD par câble coaxial, et jusqu'à 300 m par câble UTP.*

* Résultats effectifs vérifiés par une mise en situation réelle au sein du laboratoire d'essai de Dahua.

Simplicité

Avec sa simplicité héritée du système de surveillance analogique traditionnel, la technologie HDCVI est un équipement de premier choix pour la protection de vos investissements. Le système HDCVI peut mettre à niveau sans difficulté le système analogique traditionnel sans que le câblage coaxial existant ne soit remplacé. Sa conception dite « Plug and Play » permet une vidéosurveillance en Full HD sans les complications engendrées par la configuration d'un réseau.

Formats Multiples

La caméra prend en charge plusieurs formats vidéo, y compris HDCVI, CVBS et d'autres formats analogiques HD commun sur le marché. Les quatre formats peuvent être commutés via le menu OSD ou par PFM820 (contrôleur UTC). Cette fonctionnalité rend la caméra compatible avec la plupart des DVR HD/SD existants des utilisateurs finaux.

Protection

L'exceptionnelle fiabilité de la caméra reste inégalée en raison de sa conception solide. La caméra est protégée contre l'eau et la poussière selon l'indice de protection IP67, autorisant ainsi une utilisation en intérieur comme en extérieur. Avec une plage de température allant de -40 °C à +60 °C (de -40 °F à +140 °F), la caméra est conçue pour des environnements aux températures extrêmes. Avec sa tolérance en tension d'entrée de $\pm 30\%$, elle fonctionne parfaitement même sous les conditions d'alimentation électrique les plus instables. Son système de résistance aux chocs électrostatiques de 4 kV protège la caméra ainsi que sa structure contre les effets de la foudre.

Caractéristiques Techniques	
Caméra	
Capteur d'image	CMOS 1/2,8"
Nombre de Pixels Effectifs	1920 (H) × 1080 (V), 2 mégapixels
Système de Balayage	Progressif
Vitesse d'obturation Électronique	PAL : de 1/25 s à 1/100 000 s NTSC : de 1/30 s à 1/100 000 s
Rapport S/B	>65 dB
Éclairage Minimal	0,01 lux/F1.6, 0 lux (lumière blanche activée)
Distance d'éclairage	Distance maximale de 20 m (65,61 pieds)
Commande d'activation/ Désactivation de l'éclairage	Automatique ; manuel
Nombre d'éclairages	1
Angle de Panoramique/ d'inclinaison/de Rotation	Panoramique : de 0° à 360° Inclinaison : de 0° à 78° Rotation : de 0° à 360°

Objectif					
Type d'objectif		Focale fixe			
Type de Montage		M12			
Distance Focale		2,8 mm ; 3,6 mm			
Ouverture Max.		F1.6 ; F1.6			
Champ de Vision		2,8 mm : 126,2° × 106° × 56,5° (diagonale × horizontale × verticale) ; 3,6 mm : 103,6° × 86,9° × 46,3° (diagonale × horizontale × verticale)			
Type d'Iris		Iris fixe			
Distance Focale Minimale		2,8 mm : 0,6 m (1,97 pied) ; 3,6 mm : 1,2 m (3,94 pieds)			
Distance DORI	Objectif	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2,8 mm	38,6 m (126,6 pieds)	15,4 m (50,5 pieds)	7,7 m (26,3 pieds)	3,9 m (12,8 pieds)
	3,6 mm	55,2 m (181,1 pieds)	22,1 m (72,5 pieds)	11 m (36,1 pieds)	5,5 m (18 pieds)

Vidéo	
Fréquence d'image	CVI : PAL : 1080P à 25 ips ; 720P à 25 ips ; NTSC : 1080P à 30 ips ; 720P à 30 ips ; AHD : PAL : 1080P à 25 ips ; NTSC : 1080P à 30 ips TVI : PAL : 1080P à 25 ips ; NTSC : 1080P à 30 ips CVBS : PAL : 960H ; NTSC : 960H
Résolution	1080P (1 920 × 1 080) ; 720P (1 280 × 720) ; 960H (960 × 576/960 × 480)
BLC	Compensation de contre-jour (BLC)/ plage dynamique étendue (WDR)
WDR	Digital WDR
Balance des Blancs	Automatique ; manuel
Contrôle de Gain	Automatique ; manuel

Réduction du Bruit	Réduction bruit 2D
Lumière Intelligente	Oui
Mode Miroir	Activé/Désactivé
Masquage de Zones Privatives	Activé/Désactivé (8 zones, rectangulaire)




Certifications	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Partie 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014)
----------------	--

Port	
Sortie Vidéo	Sortie vidéo au choix parmi CVI/TVI/AHD/CVBS via un port BNC

Alimentation	
Alimentation Électrique	12 V ±30 % CC
Consommation Électrique	3 W max. (12 V CC, lumière blanche activée)

Conditions Ambiantes	
Température de Fonctionnement	De -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F) ; < 95 % (sans condensation)
Température de Stockage	De -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F) ; < 95 % (sans condensation)
Indice de Protection	IP67

Structure	
Boîtier	Noyau central : métal + plastique Couvercle : plastique Piédestal : plastique
Dimensions de la Caméra	Ø 97,1 mm × 91,4 mm (Ø 3,82 po × 3,6 po)
Poids Net	0,21 kg (0,46 livre)
Poids Brut	0,28 kg (0,62 livre)

Informations de Commande			Montage sur Boîtier de Raccordement	Montage sur Boîtier de Raccordement
Type	Numéro de Référence	Description	PFA13G	PFA130-E
Caméra 2 Mpx	DH-HAC-HDW1209TLQP-LED 2,8 mm	Caméra Eyeball HDCVI Starlight Polychrome 2 Mpx		
	DH-HAC-HDW1209TLQN-LED 2,8 mm			
	DH-HAC-HDW1209TLQP-LED 3,6 mm			
	DH-HAC-HDW1209TLQN-LED 3,6 mm			
Accessoires	PFA13G	Boîtier de raccordement		
	PFA130-E	Boîtier de raccordement avec indice de protection IP66		
	PFB205W	Support de montage mural		
	PFA152-E	Support de montage sur mât		
	PFM321D	Adaptateur d'alimentation 12 V 1 A		
	PFM904	Testeur d'installation intégré		
	PFM820	Contrôleur UTC (seuls 1080P et ci-dessous sont disponibles)		
	PFM800-E	Symétriseur HDCVI passif		
			Montage Mural PFB205W	Montage sur Poteau (vertical) PFA152-E+PFB205W

Accessoires

Optionnel :



PFA13G

Boîtier de raccordement



PFA130-E

Boîtier de raccordement
avec indice de protection
IP66

PFB205W

Support de montage mural



PFA152-E

Support de montage sur mât



PFM321D

Adaptateur d'alimentation
12 V 1 A

PFM904

Testeur d'installation
intégré

PFM820

Contrôleur UTC
(seuls 1080P et ci-dessous
sont disponibles)

PFM800-E

Symétriseur HDCVI passif

Dimensions (mm)

