



FiiO K9 AKM — Ampli casque / DAC de bureau

Présentation

Le FiiO K9 AKM est un amplificateur casque haut de gamme combiné à un DAC de précision. Conçu pour offrir une restitution sonore exceptionnelle, il s'adresse aux audiophiles exigeants cherchant une solution complète pour l'écoute au casque ou l'intégration dans un système hi-fi.

Avec son design élégant en aluminium, son électronique de pointe et ses nombreuses possibilités de connexion, le K9 AKM s'impose comme une référence dans sa catégorie.

Points forts

- **Puissance élevée** : capable d'alimenter les casques les plus exigeants grâce à son double module THX AAA 788+.
- **DAC hautes performances** : conversion 32 bits / 768 kHz et DSD512 avec architecture AKM AK4499EX + AK4191EQ.
- **Connectivité complète** : USB, optique, coaxiale, RCA, XLR, jack 4,4 mm et 6,35 mm.
- **Bluetooth 5.1 HD** : compatibilité LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, AAC et SBC.
- **Sorties multiples** : sorties casque asymétriques et symétriques, plus sorties ligne pour intégration hi-fi.

- **Contrôle intuitif** : bouton de volume précis, sélection de source et contrôle via l'application FiiO Control.
 - **Qualité de fabrication remarquable** : châssis tout aluminium, dissipateur thermique efficace et composants audio premium.
-

Spécifications techniques

Élément	Détail
DAC	AKM AK4499EX + AKM AK4191EQ
Résolution audio	32 bits / 768 kHz, DSD512
Amplification	Modules THX AAA 788+
Puissance de sortie (6,35 mm)	1500 mW sous 32 Ω
Puissance de sortie (symétrique)	2000 mW sous 32 Ω
Distorsion harmonique (THD)	0,00026 %
Réponse en fréquence	20 Hz – 50 kHz
Rapport signal / bruit	127 dB
Entrées	USB-B, USB-C, optique, coaxiale, RCA, jack 4,4 mm
Sorties	Casque 6,35 mm, 4,4 mm, XLR symétrique, RCA et XLR ligne
Bluetooth	5.1 – LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, AAC, SBC
Commandes	Volume, sélection de source, trois niveaux de gain
Compatibilité	Windows, macOS, Android, iOS (via appli FiiO Control)
Dimensions (L × H × P)	200 × 72 × 224 mm
Poids	2,6 kg