

Répéteur Wi-Fi AC1200

Modèle : ME30

// Points forts

- Wi-Fi double bande AC1200 — Gardez toute votre maison connectée grâce à une extension Wi-Fi puissante à une vitesse combinée allant jusqu'à 1,2 Gbit/s
- Élimine les zones mortes Wi-Fi — Amplifie parfaitement le signal Wi-Fi dans les zones auparavant inaccessibles ou difficiles à câbler
- Configuration facile en une seule touche — Appuyez simplement sur le bouton WPS pour étendre votre couverture Wi-Fi en quelques secondes
- Mode point d'accès intégré — Connectez votre Internet filaire connexion au ME30 via un câble Ethernet pour le transformer en point d'accès Wi-Fi double bande



AC1200 double bande
Wi-Fi haut débit



Élimine le Wi-Fi
des Zones mortes



Installation facile



Mode Point d'accès intégré

// Étendez le Wi-Fi là où vous en avez le plus besoin

Le répéteur de portée mural ME30, doté d'antennes réglables à gain élevé, étend facilement la couverture de votre routeur Wi-Fi et vous permet d'éliminer définitivement les zones blanches de votre domicile. Profitez d'une connexion Wi-Fi haut débit où que vous soyez.

- Couverture Wi-Fi existante
- Couverture Wi-Fi étendue



// Relations

Le ME30 augmente votre portée Wi-Fi existante et offre une vitesse sans fil rapide dans les zones difficiles d'accès, offrant des connexions fiables pour les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils compatibles sans fil.



// Caractéristiques

Spécifications physiques

Port

Port RJ45 10/100 Mbps

Bouton

Bouton RESET/WPS

Antennes

2 antennes externes

Consommation électrique

9,2 W

Dimensions (L x l x H)

112*84,7*39 mm

Spécifications sans fil

Normes sans fil IEEE

802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Fréquence

2,4 - 2,5 GHz, 5 GHz

Débit du signal

jusqu'à 1200 Mbps (867 Mbps sur 5 GHz, 300 Mbps sur 2,4 GHz)

PIRE

< 20 dBm

Sensibilité de réception

5 GHz :

11ac HT80 MCS9 < -63 dBm

2,4 GHz :

11n HT40 MCS7 < -70 dBm

Sécurité sans fil

WPA-PSK/WPA2-PSK

Autres spécifications

Certification

CE, RoHS

Environnement

- Température de fonctionnement : 0°C~40°C (32°F~104°F) •
- Humidité de fonctionnement : 10%~90% sans condensation

Contenu de l'emballage

- Répéteur de portée Wi-Fi (ME30)
- Guide d'installation rapide

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. MERCUSYS est une marque déposée de MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2020 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Tous droits réservés.

*Les débits maximaux du signal sans fil correspondent aux débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit et la couverture sans fil réels ne sont pas garantis et varient en fonction des conditions du réseau, des limitations du client et de facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic, ainsi que la localisation du client.