



LAVE-VAISSELLE
16 COUVERTS HS643C90X

EFFICACITÉ ET CONFORT
D'UTILISATION



LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE : HISENSE HS643C90X



16 COUVERTS

Profitez d'un vaste espace avec des aménagements intérieurs flexibles pour laver toute votre vaisselle sans aucun effort.



OUVERTURE AUTO

Laissez la vapeur s'échapper pour un séchage optimal de la vaisselle grâce à l'ouverture automatique de la porte.



44 db

Regardez la télévision dans le calme pendant que votre lave-vaisselle fonctionne en silence dans la cuisine.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appareil	Pose libre
Nombre de couverts	16
Classe énergétique	C
Type de commandes	Touches sensibles
Nombre de paniers	3
dont 3 ^{ème} tiroir à couverts	Oui
Panier à couverts amovible	Non
Tiroir supérieur réglable	Oui
Nombre de bras de lavage	2
Nombre de plans d'arrosage	4

PROGRAMMES

Nombre de programmes	7
Universel (55° C)	Oui
Intensif (65° C)	Oui
Eco (50° C)	Oui
Rapide (40° C)	Oui
Trempage	Oui
Hygiène (72° C)	Oui
Auto-nettoyage (70° C)	Oui
Nombre de températures de lavage	7

OPTIONS

Affichage du temps restant	Oui
Indicateur de fin de cycle	Non
Départ différé 24h	Oui
Fonction Express	Oui
Détection des pastilles 3 en 1	Oui
Fonction Pré-lavage	Oui
Demi-charge	Non
Ouverture automatique de la porte	Oui
AutoDose	Non
WiFi	Non

SÉCURITÉ ET CONFORT

Protection anti-débordement	AquaStop total
Sécurité enfants	Oui
Filtre autonettoyant	Oui
Autodiagnostic des pannes	Oui
Eclairage intérieur	Non

PERFORMANCE

Classe énergétique	C
Classe énergétique Lavage	A
Classe énergétique Séchage	A
Niveau sonore	44 dB
Moteur	Inverter
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Consommation d'eau par cycle	9,9 L
Consommation annuelle moyenne	2744 L
Consommation d'énergie par cycle	83 kWh
Durée du programme lavage standard	190 min
Puissance	1900 W
Intensité	10 A
Alimentation	220V-240 V // 50 Hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit	HS643C90X
Couleur du produit	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Code article	20014517
Code EAN	6974805076031
Pays de fabrication	Chine
Longueur du câble secteur	182,5 cm
Prise	Oui
Longueur du tuyau d'alimentation en eau	183 cm
Longueur du tuyau de vidange	150 cm
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	599*597*845 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	680*656*890 mm
Poids (kg) Produit	43 Kg
Poids (kg) Produit + carton	48 kg