


<p>Photo</p>		
<p>Modèle</p>	<p>Reolink D340W</p>	
<p>Vidéo & Audio</p>	<p>Capteur d'Images</p>	<p>Capteur CMOS 1/2,7"</p>
	<p>Résolution</p>	<p>Par défaut : 2560 X 1920 (5 mégapixels) à 20 ips</p>
	<p>Lens</p>	<p>f=2.26mm F=2.0, with IR cut</p>
	<p>Compression Vidéo</p>	<p>H.264</p>
	<p>Champ de Vision</p>	<p>Horizontale : 134°</p>
		<p>Verticale : 97°</p>
		<p>Diagonale : 180°</p>
	<p>Enregistrement avant le Mouvement</p>	<p>Oui</p>
	<p>Audio</p>	<p>Audio Bidirectionnel, Réduction du Bruit, Suppression de l'Echo</p>
	<p>Réponses Rapides</p>	<p>Oui</p>
<p>Alimentation</p>	<p>Câble</p>	<p>12-24VAC 50/60Hz, DC 24V</p>
<p>Interfaces</p>	<p>Alimentation</p>	<p>Port d'Alimentation</p>
	<p>Système</p>	<p>Bouton de Réinitialisation</p>
	<p>Ethernet</p>	<p>Un 10M/100Mbps RJ45</p>
	<p>Storage</p>	<p>Emplacement pour carte Micro SD (max. 256 Go), Reolink NVR</p>
	<p>Audio</p>	<p>2 microphones et haut-parleur intégrés</p>
<p>WiFi</p>	<p>Norme WIF</p>	<p>IEEE 802.11a/b/g/n</p>
	<p>Fréquence de Fonctionnement</p>	<p>2.4GHz/5GHz</p>
	<p>Sécurité WIFI</p>	<p>WPA-PSK/WPA2-PSK</p>
<p>Logiciel</p>	<p>Fréquence d'Images</p>	<p>Flux Principal : 2 ips - 20 ips (par défaut : 20 ips)</p>
		<p>Sous-flux : 4 ips - 15 ips (par défaut : 10 ips)</p>
	<p>Taux de Code</p>	<p>Flux principal : 1024 Kbps - 6144 Kbps (par défaut : 4096 Kbps)</p>
		<p>Sous-flux : 64 Kbps - 512 Kbps (par défaut : 256 Kbps)</p>
	<p>Navigateurs Supportés</p>	<p>Edge, Chrome, Firefox, Safari</p>
	<p>Systèmes d'Exploitation Supportés</p>	<p>PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android</p>
	<p>Alarme Intelligente</p>	<p>Détection de mouvement/Détection de personne/Détection de visiteur</p>
	<p>Modes d'Enregistrement</p>	<p>Enregistrement de mouvement (par défaut)/enregistrement programmé</p>
	<p>Accélééré</p>	<p>HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</p>
	<p>Compatibilité avec</p>	<p>Google Assistant</p>
<p>Notification Enrichie</p>	<p>Oui</p>	
<p>Environnement de Fonctionnement</p>	<p>Température</p>	<p>Température de fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)</p>
	<p>Humidité</p>	<p>Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%</p>
	<p>Résistant aux Intempéries</p>	<p>Oui</p>
<p>Taille & Poids</p>	<p>Dimension</p>	<p>133mm(H)x48mm(W)x23mm(T)</p>
	<p>Poids</p>	<p>96g</p>
<p>Garantie</p>	<p>Garantie</p>	<p>2 ans</p>

