Reolink	Reolink Digital Technology Co., Ltd www.reolink.com	
Picture		
Model	**P334**	
Vidéo et audio	Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2.49"
	Résolution vidéo	3840*2160（8Megapixels)@25FPS
	Lentille	f=2.8mm F=1.6, with IR Cut
	Format vidéo	H.265
	Champ de vision	Horizontal: 110°
		Vertical: 57°
		Diagonal: 133°
	Jour et nuit	Filtre anti-IR avec commutation automatique
	Vision nocturne infrarouge	30 mètres (2PCS/1.8W/850nm)
	Vision nocturne en couleur	1pcs/4.3W/6500K/700Lumens
	Audio	Audio bidirectionnel
Puissance	POE	IEEE 802.3af, 48 V actif
	Alimentation en courant continu	CC 12,0 V-1 A, <12 W
Interface	Puissance	Port d'alimentation CC
	Système	Bouton de réinitialisation
	Ethernet	Un 10M/100Mbps ; RJ45
	Stockage	Emplacement pour carte microSD (max. 256 Go)
	Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Caractéristiques du logiciel	Fréquence d'images	Flux principal : 2 ips - 25 ips (par défaut : 25 ips)
		Sous-flux : 4 ips - 15 ips (par défaut : 10 ips)
	Taux de codage	Sub Stream: 64Kbps - 512Kbps(default: 256Kbps)
	Navigateur pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Système d'exploitation pris en charge	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarme intelligente	Détection de mouvement ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animal de compagnie
	Mode enregistrement	Enregistrement déclenché par mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
	Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Accès maximal de l'utilisateur	20 utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés pris en charge (10 sous-flux & 2 flux principaux)
	Maison intelligente	Assistant Google
Environnement de travail	Température	Température de fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Humidité	Humidité de fonctionnement: 10% ~ 90%
	Résistant aux intempéries	IP67
Taille et poids	Dimensions	Φ117.4 x 103.8mm
	Poids	526g
Garantie	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour le support, veuillez consulter https://support.reolink.com/hc/en-us/.