


Photo			
Modèle	Reolink Go Series G450		
Vidéo & Audio	Capteur d'images	Capteur CMOS 1/2,7"	
	Résolution	3840X2160 (8 mégapixels) à 15 ips	
	Compression vidéo	H.264/H.265	
	Champ de Vision	Diagonale : 110°	
		Horizontale : 90°	
		Verticale : 47°	
	Vision Nocturne Infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) ; LED : 8 pièces/1,2 W/940 nm (Commutation automatique avec filtre anti-IR)	
	Fréquence d'Images	Flux principal : 10 ips - 15 ips (par défaut : 15 ips)	
		Sous-flux : 10 ips - 15 ips (par défaut : 15 ips)	
Taux de Code	Flux principal : 1 024 Kbps - 4 096 Kbps (par défaut : 2 048 Kbps)		
	Sous-flux : 64 Kbps - 672 Kbps (par défaut : 672 Kbps)		
Audio	Audio bidirectionnel		
Alimentation	Batterie	Batterie rechargeable de 6 000 mAh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation et de la température.)	
	Solaire	Reolink Panneau Solaire 2 (6W)	
Interface	Port d'Alimentation	Port USB Type-C	
	Emplacement pour Carte SD	une carte microSD de 128 Go maximum	
	Emplacement pour Carte SIM	Nano	
	Bouton de Réinitialisation	Oui	
	Entrée/Sortie Audio	Microphone et haut-parleur intégrés	
Panoramique & Inclinaison	Angle PT (max.)	Panoramique : 355°, Inclinaison : 140°	
	Points Prédéfinis	1 position de garde et jusqu'à 64 positions prédéfinies	
3G/4G	Bandes de Fréquences	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B28A WCDMA: B1/B8	
Logiciel	Systèmes d'exploitation supportés	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Protocoles et Normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P	
	Accès Utilisateur	Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)	
Autres Caractéristiques	Alarme Intelligente	Détection PIR ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animaux ; reconnaissance d'animaux (cerf sans bois/dinde uniquement)	
	Distance de Détection PIR	Réglable, jusqu'à 10 m (33 pi)	
	Angle de Détection PIR	120° horizontalement	
	Modes d'Enregistrement	Enregistrement déclenché (Vidéo/Image/Vidéo & Image)	
	Accélééré	Oui	
	Compatibilité avec	Google Assistant	
	Storage Cloud	Reolink Cloud (disponible dans certains pays)	
Environnement de fonctionnement	Température	-10°C~55°C (14°F~131°F)	
	Humidité	10% ~ 90%	
	Résistant aux Intempéries	Oui	
Taille & Poids	Dimensions	Ø98*122mm	
	Poids (batterie incluse)	496g	

Garantie	Garantie	2 ans
-----------------	-----------------	-------