

Photo		
Modèle	Reolink Go Series G430	
Vidéo & Audio	Capteur d'images	Capteur CMOS 1/3"
	Résolution	2560 x 1440 (4,0 mégapixels) à 15 ips
	Compression Vidéo	H.265
	Champ de vision	Objectif fixe, Horizontal : 95°, Vertical : 57°, 115° en diagonale
	Vision Nocturne Infrarouge	jusqu'à 10 mètres (33 pieds) (LED : 6 pièces/14 mil/850 nm)
	Zoom Numérique	Zoom Numérique 16X
	Audio	Audio Bidirectionnel
Détection PIR & Alerts	Alarme Intelligente	Détection PIR/Détection humaine/Détection de véhicule
	Distance de Détection PIR	Réglable jusqu'à 10 m (33 pi)
	Angle de Détection PIR	120° horizontalement
	Alerte Audio	Alertes verbales personnalisées
	Enregistrement	Enregistrement déclenché par le mouvement
	Autres Alerts	Alertes par e-mail instantanées et notifications push
3G/4G	Bandes de Fréquences	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
		WCDMA: B1/B5/B8
	Données de Transmission	LTE FDD: Max 10Mbps(DL), Max 5Mbps(UL)
		LTE TDD: Max 8.96Mbps(DL), Max 3.1Mbps(UL)
		HSPA+: Max 42Mbps(DL), Max 5.76Mbps(UL) UMTS: Max 384Kbps(DL), Max 384Kbps(UL)
Alimentation	Batterie	Batterie rechargeable de 6 000 mAh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation et de la température)
	Solaire	Reolink Panneau Solaire 2
	Alimentation CC	Adaptateur secteur USB 5V/2A
Storage	Stockage Local	Une carte micro SD jusqu'à 128 Go
	Stockage Cloud	Reolink Cloud
Smart Home	Compatibilité avec	Google Assistant
Environnement de Fonctionnement	Température	-10 to 55° C (14° to 131° F)
	Résistance aux Intempéries	IP64
Taille & Poids	Taille	Φ98 x 112mm (Φ3.7 x 4.4 in)
	Poids (Batterie incluse)	485 g (17.1 oz)
Garantie	Garantie	2 ans