



Photo			
Modèle	Argus Series B310		
	Capteur d'Images	Capteur CMOS 1/2,7"	
	Résolution	2304x1296 (3 mégapixels) à 15 ips	
	Len	f=4mm, F=2.0	
	Compression Vidéo	H.264/H.265	
	Champ de Vision	Diagonale : 115°	
		Horizontale : 88°	
		Verticale : 50°	
	Vision Nocturne Infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) ; LED : 6 pièces/0,8 W/850 nm (Commutation automatique avec filtre anti-IR)	
	Vision Nocturne en Couleur	Avec spots : 2pcs/2W/6500K	
	Fréquence d'Images	Flux principal : 10 ips - 15 ips (par défaut : 15 ips)	
		Sous-flux : 10 ips - 15 ips (par défaut : 15 ips)	
Taux de Code	Flux principal : 1 024 Kbps - 2 048 Kbps (par défaut : 2 048 Kbps)		
	Sous-flux : 64 Kbps - 256 Kbps (par défaut : 192 Kbps)		
Audio	Audio bidirectionnel		
Exigences d'alimentation	Batterie	Batterie rechargeable de 5 200 mAh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation et de la température.)	
	Solaire	Reolink Panneau Solaire (3W)	
Interface	Port d'Alimentation	Port USB Type-C	
	Emplacement pour Carte SD	Une carte microSD de 128 Go max.	
	Bouton de Réinitialisation	Oui	
	Entrée/Sortie Audio	Microphone et haut-parleur intégrés	
Wi-Fi	Norme WIFI	IEEE 802.11 b/g/n	
	Fréquence de Fonctionnement	2.4GHz	
	Sécurité WIFI	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Logiciels	Systèmes d'Exploitation Supportés	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Protocoles & Normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P	
	Accès Utilisateur	Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)	
Autres Caractéristiques	Alarme Intelligente	Détection PIR ; détection de mouvement ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animaux	
	Distance de Détection PIR	Réglable, jusqu'à 10 m (33 pi)	
	Angle de Détection PIR	100° horizontale	
	Modes d'Enregistrement	Enregistrement déclenché	
	Accélééré	Oui	
	Compatibilité avec	Google Assistant	
	Compatibilité du Home Hub	Oui	
Storage Cloud	Reolink Cloud (disponible dans certains pays)		
Environnement de Fonctionnement	Température	-10°C~55°C (14°F~131°F)	
	Humidité	20% ~ 85%	
	Résistant aux Intempéries	IP65	
Tailles & Poids	Dimensions	127*90*56mm	
	Poids (Sans support)	239g	
Garantie	Garantie	2 ans	