


<b>Photo</b>			
<b>Modèle</b>	<b>Go Series G330</b>		
<b>Vidéo &amp; Audio</b>	<b>Capteur d'Images</b>	Capteur CMOS 1/2,7"	
	<b>Résolution</b>	2560 x 1440 (4 MP) à 15 ips	
	<b>Compression Vidéo</b>	H.265	
	<b>Champ de Vision</b>	Horizontale : 105°	
		Verticale : 55°	
		Diagonale : 125°	
	<b>Vision Nocturne Infrarouge</b>	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) ; LED : 6pcs/14mil/850nm (Commutation automatique avec filtre anti-IR)	
	<b>Fréquence d'Images</b>	Flux principal : 10 ips - 15 ips (par défaut : 15 ips)	
Sous-flux : 10 ips - 15 ips (par défaut : 15 ips)			
<b>Taux de Code</b>	Flux principal : 1024 Kbps - 4096 Kbps (par défaut : 3 072 Kbps)		
	Sous-flux : 64 Kbps - 672 Kbps (par défaut : 672 Kbps)		
<b>Audio</b>	Audio bidirectionnel		
<b>Alimentation</b>	<b>Batterie</b>	Batterie rechargeable de 28 Wh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation et de la température.)	
	<b>Solaire</b>	Reolink Panneau solaire 2 (6 W)	
<b>Interface</b>	<b>Port d'Alimentation</b>	Port USB Type-C	
	<b>Emplacement pour Carte SD</b>	Une carte microSD de 128 Go max.	
	<b>Emplacement pour Carte SIM</b>	Nano	
	<b>Bouton de Réinitialisation</b>	Oui	
	<b>Entrée/Sortie Audio</b>	Microphone et haut-parleur intégrés	
<b>3G/4G</b>	<b>Bandes de Fréquences</b>	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8	
<b>Logiciels</b>	<b>Systèmes d'Exploitation Supportés</b>	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	<b>Protocoles &amp; Normes</b>	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P	
	<b>Accès Utilisateur</b>	Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)	
<b>Autres Caractéristiques</b>	<b>Alarme Intelligente</b>	Détection PIR ; détection de personnes ; détection de véhicules ; détection d'animaux	
	<b>Distance de Détection PIR</b>	Réglable jusqu'à 10 m (33 pi)	
	<b>Angle de Détection PIR</b>	120° horizontalement	
	<b>Modes d'Enregistrement</b>	Enregistrement déclenché	
	<b>Accélééré</b>	Oui	
	<b>Compatibilité avec</b>	Google Assistant; Alxea	
	<b>Storage Cloud</b>	Reolink Cloud (disponible dans certains pays)	
<b>Environnement de Fonctionnement</b>	<b>Température</b>	-10°C~+55°C (14°F~131°F)	
	<b>Humidité</b>	20% ~ 85%	
	<b>Résistance aux Intempéries</b>	IP65	
<b>Taille &amp; Poids</b>	<b>Dimensions</b>	Φ 194*75 mm	
	<b>Poids (Batterie incluse)</b>	450g	
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b>	2 ans	