



Image		
Modèle	Altas Series B660 with Solar Panel 3	
Vidéo & Audio	Capteur d'image	1/1,8" CMOS
	Résolution	3840x2160 (8 MP) @15fps
	Objectif	f=4mm, fixe
	Compression vidéo	H.264/H.265
	Champ de vision	Diagonale: 110°
		Horizontale: 90°
		Verticale: 50°
	Vision nocturne infrarouge	Non
	Vision nocturne en couleur	Oui
	Fréquence d'image	Flux principal/secondaire: 10 fps - 15 fps
Alimentation requise	Audio	Audio bidirectionnel
	Capacité de la batterie	3,6 V 20 000 mAh rechargeable (Autonomie variable selon les réglages, l'usage et la température)
	Capacité électrique	72Wh
Pan & Tilt	Alimentation solaire	Reolink Solar Panel 2 (6W)
	Angle de rotation (max.)	Panoramique 355°, Inclinaison 90°
	Suivi automatique	Oui
	Bluetooth	Bluetooth version 5.0
Interface	Port d'alimentation	USB Type-C (Compatible uniquement avec câble USB-A vers USB-C)*
	Emplacement carte SD	Jusqu'à 512 Go microSD (max.)
	Bouton de réinitialisation	Oui
	Entrée/Sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Wi-Fi	Norme sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
	Fréquence de fonctionnement	2,4GHz/5GHz
	Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3
Logiciel	Systèmes pris en charge	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protocoles & standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Accès utilisateur	Jusqu'à 12 flux simultanés (2 principaux + 10 secondaires)
Caractéristique spécial	Pré-enregistrement	10 secondes, 5 fps par défaut, jusqu'à 10 fps (ajustable)
Autres caractéristiques	Alarme intelligente	Détection PIR, détection de mouvement, détection de personnes, de véhicules et d'animaux
	Distance de détection PIR	Réglable, jusqu'à 10 m (33 pieds)
	Angle de détection PIR	100° horizontal
	Modes d'enregistrement	Enregistrement de mouvement ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
	Time-lapse	Oui
	Compatibilité maison connectée	Google Assistant
	Compatibilité avec Hub Reolink	Oui
	Stockage cloud	Prend en charge Reolink Cloud (dans certains pays)
Environnement de travail	Température de fonctionnement	-10°C~55°C (14°F~131°F)
	Humidité de fonctionnement	20% ~ 85%
	Étanchéité	IP65
Mécanique	Dimensions	178 x 151 x 102mm
	Poids	853 g
Garantie	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, visitez : https://support.reolink.com/hc/en-us/