| Reolink | Reolink Digital Technology Co., Ltd www.reolink.com | |
|-----------------------------|--|---|
| Image | Reolink | |
| Modèl | | E Series E321 |
| | Capteur d'image | 1/3" CMOS |
| Vidéo & Audio | Résolution | 2304x1296 (3 MP)@15fps |
| | Objectif | f=4,0mm fixe, F=2,0 |
| | Vision nocturne infrarouge | Jusqu'à 12 mètres ; LED : 8 pcs / 850 nm (Commutation automatique avec filtre IR-cut)* |
| | Fréquence d'image | Flux principal: 2 – 20 fps (par défaut: 15 fps) |
| | | Flux secondaire: 4 – 15 fps (par défaut: 10 fps) |
| | Taux de codage | Main Stream: 1024Kbps -4096Kbps(default: 2560Kbps) |
| | | Sub Stream: 64Kbps -512Kbps(default: 256Kbps) |
| | Audio | Audio bidirectionnel |
| Alimentation requise | Alimentation requise | 5V 1A via USB Type-C |
| Interface | Port d'alimentation | USB Type-C |
| | Bouton de réinitialisation | Oui |
| | | |
| | Emplacement pour carte SD | Jusqu'à 512 Go microSD (max.) |
| | Entrée / Sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| | Norme sans fil Fréquence de | IEEE 802,11 ax/b/g/n |
| Wi-Fi | fonctionnement | 2,4GHz |
| | Sécurité sans fil | WPA/WPA2/WPA3 |
| Bluetooth | Bluetooth | V |
| Pan & Tilt | Angle de rotation (max.) | Panoramique 355°, Inclinaison 55° |
| | Positions préréglées | 1 position de garde + jusqu'à 24 positions préréglées |
| | Fonction mémoire hors tension | Oui |
| | Suivi automatique | Oui |
| Logiciel | Systèmes pris en charge | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android |
| | Protocoles & standards | SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
| | Accès utilisateur | Jusqu'à 20 utilisateurs (1 admin + 19 utilisateurs) ; Jusqu'à 12 flux simultanés (2 principaux + 10 secondaires) |
| | Alarme intelligente | Détection de mouvement, détection humaine, détection d'animaux, détection de pleurs |
| Autres caractéristiques | Mode d'enregistrement | Enregistrement de mouvement ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7 |
| | Time-lapse | Oui |
| | Compatibilité maison connectée | Alexa, Google Assistant |
| | Mode confidentialité | Oui |
| Environnement de travail | Température de | -10°C~+40°C (14°F~104°F) |
| | fonctionnement | 200/ 950/ |

 $20\%\sim85\%$

 $\Phi73x114 \text{ mm}$

 $167~\mathrm{g}$

arantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, visitez : https://support.reolink.com/hc/en-us

Mécanique

Garantie

Humidité de fonctionnement

Dimensions

Poids

Garantie limitée