

# MOBIUS 60

S'adapte à tout, nettoie partout



**Garantie 3 ans\***  
**Qualité**  
**Fiabilité**

\*Veuillez vous référer au site officiel de MOVA pour les détails de la garantie. Certains produits et pièces peuvent ne pas être concernés.



# MOVA MOBIUS 60

## S'adapte à tout, nettoie partout

Le MOBIUS 60 est le premier robot aspirateur MOVA doté d'un lavage personnalisé par zones grâce à la station MopSwap™, redéfinissant les capacités d'un robot aspirateur. Il inclut trois serpillières interchangeables et intègre le Dynamic Suction Retention System, créant une chambre semi-étanche pour amplifier l'aspiration jusqu'à 30 000 Pa. Le StepMaster™ System 2.0 amélioré lui permet de franchir deux marches jusqu'à 8 cm. Après le nettoyage, le lavage automatique à l'eau chaude et le JetSpray Dryboard™ préviennent la formation de moisissures et réduisent l'entretien. Laissez le MOBIUS 60 s'occuper de tout et profitez d'une maison propre et fraîche en toute simplicité.

### Principales fonctionnalités



#### Nettoyage personnalisé par zones IA avec Station MopSwap

Le kit comprend 3 serpillières : ThermoHold, qui enlève la graisse grâce à la chaleur ; Plush, douce pour les sols délicats ; HyperClean, polyvalente pour un nettoyage efficace sur tous types de sols.



#### Nettoie en profondeur les tapis

Quand le MOBIUS 60 détecte un tapis, un clapet se baisse pour créer un espace semi-étanche. Combiné à son moteur puissant, la force d'aspiration augmente et permet d'éliminer facilement poussières et poils incrustés.



#### Franchit les obstacles sans effort

Le StepMaster™ 2.0 permet au robot de franchir marches et seuils jusqu'à 8 cm\*. Face aux obstacles, il déploie ses pieds rétractables pour soulever le châssis et passer facilement.



#### Entretien simplifié pour une propreté durable

La station tout-en-un remplit, vide, lave les serpillières et recharge le robot. Son système PTC à 100 °C élimine les taches tenaces et garde les serpillières propres et prêtes pour le prochain nettoyage.

### Spécification

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions du robot aspirateur                | 350 × 350 × 89,5 mm (DToF rétracté) |
|                                               | 350 × 350 × 111,5 mm (DToF levé)    |
| Dimensions de la station de base              | 416 × 467 × 589 mm                  |
| Aspiration maximale                           | 30 000 Pa                           |
| Hauteur maximale de franchissement d'obstacle | 80 mm                               |
| Extension de la brosse latérale               | ✓                                   |
| Hauteur de levage de la brosse latérale       | 10 mm                               |
| Extension des serpillières RoboSwing          | ✓                                   |
| Hauteur de levage des serpillières            | 10,5 mm                             |
| Serpillières amovibles                        | ✓                                   |
| Capacité de la batterie                       | 6 400 mAh                           |
| Capacité du sac à poussière                   | 3,2 L                               |
| Capacité du bac à poussière                   | ≥ 300 ml                            |
| Capacité du réservoir d'eau propre / usée     | ≥ 5,5 L / 4,0 L                     |

### Fonctionnalités



### Contenu de la boîte



\*L'apparence, la structure, la couleur, la fonction et autres détails du produit présentés dans les supports promotionnels sont uniquement à titre illustratif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit. Veuillez vous référer au produit réel pour obtenir des informations précises.

\*30 000 Pa : selon les tests réalisés dans notre laboratoire interne. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

\*8 cm : correspond à la hauteur combinée de deux marches. Pour un seul obstacle ou une marche verticale, il peut franchir jusqu'à 5,2 cm. D'après les tests effectués dans notre laboratoire interne. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

\*100 °C : correspond à la température de surface du système de chauffage PTC de la planche de lavage dans des conditions ambiantes normales (environ 23 °C), selon les données de nos tests internes en laboratoire. La température réelle peut varier en fonction des facteurs environnementaux.

\*Les solutions de nettoyage incluses dans la boîte peuvent varier (par exemple : solution anti-odeur pour animaux, solution pour l'entretien des sols en bois), et le contenu réel est celui indiqué dans l'emballage final.

Les procédures d'utilisation détaillées des solutions de nettoyage figurent sur les étiquettes des bouteilles. En cas d'épuisement, achetez uniquement les recharges par les canaux officiels.