

Reolink Reolink Digital Technology Co., Ltd www.reolink.com		
Image		
Modèle	Elite Floodlight WiFi	
Vidéo et Audio	Capteur d'image	Capteurs CMOS de 1/2,7 pouce
	Résolution	5120x1552 (8 mégapixels) @20 images par seconde
	Lentille	f = 2,8 mm fixe, F = 1,6
	Champ de vision	Horizontal: 180°
		Vertical: 59°
	Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 30 mètres (100 pieds) ; LED : 9 unités, longueur d'onde de 850 nm (Commutation automatique avec filtre à coupure infrarouge)
	Vision nocturne en couleur	Avec des projecteurs : 3000 lumens / 3000K ~6500K
	Taux de rafraîchissement	Courant principal : 2 fps – 20 fps (défaut : 20 fps)
		Substream : 4 fps – 20 fps (par défaut : 20 fps)
	Taux de code	Courant principal : 3072 Kbps – 8192 Kbps (par défaut : 5120 Kbps)
		Substream : 256 Kbps – 2048 Kbps (par défaut : 1024 Kbps)
	Audio	Audio bidirectionnel
Exigences en matière d'énergie	Alimentation en courant continu (DC)	AC 100V~240V, 50~ 60Hz DC 5 V / $\sum$ 2 A (Seulement pour la configuration)
Interface	Port de puissance	Port de courant continu
	Réinitialiser	OUI
	Port pour carte SD	Prise en charge de cartes microSD jusqu'à 512 Go
	Entrée/Sortie audio	Micro et haut-parleur intégrés
Wi-Fi	Norme sans fil	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
	Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
	Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3
Bluetooth	Bluetooth	√
Logiciel	Système de navigation supporté	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Système d'exploitation pris en	PC : Windows, Mac OS Smartphone : iOS, Android
	Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Accès utilisateur	Jusqu'à 20 utilisateurs (1 administrateur et 19 utilisateurs) Jusqu'à 12 flux simultanés (2 principaux et 10 secondaires)
Autres fonctionnalités	Alarme intelligente	Détection de mouvement ; détection d'humains ; détection de véhicules ; détection d'animaux ; alerte de clôture virtuelle ; alerte d'intrusion dans une zone ; alerte de séjour prolongé dans une zone
	Mode d'enregistrement	Enregistrement déclenché par mouvement (par défaut) ; Enregistrement programmé, 24/7
	Time-lapse	OUI
	Compatibilité avec les maisons intelligentes	Alexa, Google Assistant
	Recherche vidéo par IA	OUI
Environnement de travail	Température de fonctionnement	-10°C~+55 °C (14 °F~ 131 °F)
	Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
	Avec protection contre l'eau	IP66
mécanique	Dimensions	174x 184x 295 mm
	Poids	1,3 kg
Garantie	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour le soutien, visitez https://support.reolink.com/hc/en-us/