

Image		
Modèle	TrackFlex Floodlight WiFi	
Vidéo et Audio	Capteur d'image	Capteurs CMOS de type 1/3 + 1/2,8 cm
	Résolution	3840 * 2160(8MP)@20fps 1920*1080(2MP)@20fps
	Lentille	f = 2.8 mm fixe, F = 1.6, f = 8 mm fixe, F = 1.6
	Champ de vision	Angle grand angle : horizontal : 104 ° ; vertical : 60 ° Suivi : horizontal : 38 ° ; vertical : 21 °
	Zoom	Zoom hybride 6x
	Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 30 mètres (100 pieds) ; LED : 2 unités à 850 nm (Commutation automatique avec filtre anti-infrarouge)
	Vision nocturne en couleur	Avec des projecteurs : 3000 lumens / 3000 K à 6500 K
	Taux de rafraîchissement	Courant principal : 2 fps – 20 fps (défaut : 20 fps) Substream : 4 fps – 20 fps (par défaut : 20 fps)
	Taux de code	Objectif grand angle : Préférentiel : 2048–5120 Kbps ; par défaut : 4096 Kbps Sub : 128–1228 Kbps ; Défaut : 1024 Kbps
	Audio	Audio bidirectionnel
	Siren	110dB
Exigences en matière d'énergie	Alimentation en courant continu (DC)	AC 100V~240V, 50~60Hz DC 5V / $\sum$ 2A (Seulement pour la configuration)
Interface	Port de puissance	Port de courant continu
	Réinitialiser	OUI
	Port pour carte SD	Prise en charge d'une carte microSD de 512 Go au maximum
	Entrée/Sortie audio	Micro et haut-parleur intégrés
Pan-Tilt	PT Angle (Max.)	Pan: 355°, Tilt: 50°
	Vitesse de Pan	90/8 ° -90°/s (vitesse réglable)
	Vitesse de basculement	60/8 ° -60°/s (vitesse réglable)
	Points prédéfinis	Prend en charge 1 position de garde et jusqu'à 64 positions prédéfinies
	Patrouille	Non
	Suivi automatique	OUI
Wi-Fi	Norme sans fil	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
	Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
	Sécurité sans fil	WPA/WPA2/WPA3
Bluetooth	Bluetooth	✓
Logiciel	Système de navigation supporté	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Système d'exploitation pris en charge	PC : Windows, Mac OS Smartphone : iOS, Android
	Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Accès utilisateur	Jusqu'à 20 utilisateurs (1 administrateur et 19 utilisateurs) Max. 12 flux simultanés (2 principaux et 10 secondaires)
Autres fonctionnalités	Alarme intelligente	Détection de mouvement ; Détection humaine ; Détection de véhicule ; Détection d'animal
	Mode d'enregistrement	Enregistrement déclenché par mouvement (par défaut) ; Enregistrement programmé, 24/7
	Détection de PIR	✓ 3xPIR Détection de l'objectif hors champ de vision (270 °)
	Time-lapse	OUI
	Maison intelligente	Alexa, Google Assistant
	Compatibilité	
	Recherche vidéo par IA	OUI
Environnement de travail	Température de fonctionnement	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
	Avec protection contre l'eau	IP66
mécanique	Dimensions	283x 184x 199 mm
	Poids	1,228 kg
Garantie	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour le soutien, rendez-vous sur https://support.reolink.com/hc/en-us/