

Image			
Modèle	Argus PT Lite		
Vidéo et Audio	Capteur d'image	Capteur CMOS de 1/2,7 cm	
	Résolution	2304 x 1296 (3 mégapixels) à 15 images par seconde	
	Compression vidéo	H.264	
	Champ de vision	Horizontal: 90 °	
		Verticalement : 47°	
		Diagonale : 110 °	
	Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) ; LED : 6 unités, 0,8 W, longueur d'onde de 850 nm (Commutation automatique avec filtre à coupure infrarouge)	
	Taux de rafraîchissement	Courant principal : 10 à 15 images par seconde (défaut : 15 images par seconde) Substream : 10 fps à 15 fps (par défaut : 15 fps)	
	Taux de code	Courant principal : 1024 Kbps - 2048 Kbps (par défaut : 2048 Kbps)	
		Substream : 64 Kbps - 256 Kbps (par défaut : 192 Kbps)	
Exigences en matière d'énergie	Audio	Audio bidirectionnel	
	Batterie	17,2 Wh de batterie rechargeable (la durée de vie varie selon les réglages, l'utilisation et la température.)	
Interface	Solaire	Panneau solaire Reolink (3 W)	
	Port de puissance	Port USB Type-C	
	Port pour carte SD	Prise en charge de cartes microSD jusqu'à 128 Go	
	Réinitialiser	OUI	
	Entrée/Sortie audio	Micro et haut-parleur intégrés	
Pan et Tilt	PT Angle (Max.)	Pan: 355 °, Tilt: 140 °	
	Points prédéfinis	32	
Wi-Fi	Norme sans fil	IEEE 802.11 b/g/n	
	Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz	
	Sécurité sans fil	WPA/WPA2	
Logiciel	Système d'exploitation	PC : Windows, Mac OS Smartphone : iOS, Android	
	Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P	
	Accès utilisateur	Jusqu'à 12 flux simultanés (2 principaux et 10 secondaires)	
Autres fonctionnalités	Alarme intelligente	Détection de PIR ; détection de personnes ; détection de véhicules	
	Distance de détection PIR	Régulable jusqu'à 10 m (33 pieds)	
	PIR - Angle de détection	120 ° horizontal	
	Mode d'enregistrement	Enregistrement déclenché	
	Time-lapse	OUI	
	Compatibilité avec les maisons	Google Assistant; Alexa	
	Stockage dans le cloud	Prend en charge Reolink Cloud (disponible dans certains pays)	
Environnement de travail	Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (14°F~131°F)	
	Humidité de fonctionnement	20% ~ 85%	
	Résistant à l'eau	IP65	
mécanique	Dimensions	Φ98 x 122mm	
	Poids (batterie incluse)	472g	
Garantie	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour le soutien, rendez-vous sur https://support.reolink.com/hc/en-us/ .	