DREAME

Aqua10 Ultra Track Complete

Robot aspirateur laveur
avec vidage automatique et nettoyage automatique de la serpillière





Aqua10 Ultra Track Complete

Robot aspirateur laveur avec vidage automatique et nettoyage automatique de la serpillière

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete : le premier robot aspirateur et laveur au monde équipé de chenilles capable de franchir des obstacles de 6 cm de hauteur. Il pulvérise de l'eau chaude de façon constante, élimine les taches et recueille l'eau sale en temps réel, faisant ainsi encore mieux que nos précédents modèles. Grâce à sa capacité inégalée de franchissement des obstacles d'une hauteur de 6 cm, rien n'est impossible pour ce robot aspirateur, qui vous laisse réellement les mains libres pendant le nettoyage.

Principales fonctionnalités



Serpillière propre, sols propres

Fini les serpillères sales ! Aqua10 Ultra Track Complete chauffe l'eau du réservoir d'eau propre en temps réel et la pulvérise sur la serpillière pour éliminer les taches grasses, afin que vos sols restent étincelants et impeccables.



Aucun obstacle n'est trop haut

Notre système ProLeap™ permet au robot aspirateur de franchir des seuils pouvant atteindre 6 cm de hauteur*, rendant ainsi facilement accessibles les balcons, salles de bains et autres zones généralement difficiles d'accès.



Itinéraire, cartographie, détection et évitement : il fait tout

Ce robot aspirateur est équipé de deux caméras IA pour détecter et éviter plus de 240 types d'objets avec une précision de 1 mm*. Il est également capable de rétracter son capteur de distance laser pour nettoyer sous les meubles bas.




Nettoyage automatique à l'eau chaude et séchage rapide à l'air chaud

Après chaque nettoyage, la serpillière sur chenilles est immergée et rincée dans une eau chaude à 100 °C* pour dissoudre encore mieux la graisse. Puis le sac à poussière, au-dessus de la serpillière, est séché rapidement pour éviter le développement d'odeurs dues aux saletés collantes.

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot aspirateur	350 x 350 x 97,5 mm (capteur de distance laser rétracté) 350 x 350 x 119 mm (capteur de distance laser relevé)
Dimensions de la base	420 x 440 x 500 mm
Poids du robot aspirateur	5,5 kg
Poids de la base	10,9 kg
Aspiration maximale	25 000 Pa
Type de brosse principale	Brosse duo démêlante HyperStream™
Hauteur de franchissement d'obstacles	6 cm (marche à deux niveaux) 4,2 cm (marche à un seul niveau)
Levage de la brosse principale	√
Levage de la brosse latérale	√
Extension de la brosse latérale	√
Extension de la serpillière	√
Capacité du sac à poussière	3,2 L
Navigation et évitement d'obstacles	VersaLift DToF + 2 caméras IA + éclairage 3D + lumières LED
Capacité du réservoir d'eau propre/sale	4 L/3,5 L
Commande vocale	Fonction intégrée et autre

Fonctionnalités



Lavage constant à l'eau chaude TrackSync™ | Nettoyage automatique de la serpillière à 100 °C ThermoHub™ | Brosse duo démêlante HyperStream™ | Évitement des obstacles d'une hauteur de 6 cm ProLeap™

Châssis AgiLift™ à trois roues | Navigation et évitement d'obstacles OmniSight™ | Aspiration Vormax™ de 25 000 Pa | PowerDock™ multifonction

Contenu de la boîte



Robot aspirateur x1 | Base x1 | Brosse principale (préinstallée x1) | Protection de brosse (préinstallée x1) | Brosse latérale (préinstallée x1) | Serpillière x1 | Filtre de plaque de lavage x1 (préinstallé) | Bac à poussière (préinstallé x1, avec filtre) | Sacs à poussière x2 (préinstallé x1) | Outil de nettoyage x1 | Solutions Pet Odor x2 | Distributeur automatique de solution à double compartiment (préinstallé) | Plaque de rallonge de la rampe de la base x1 | Guide de démarrage rapide x1 | Manuel d'utilisation x1

Sac d'accessoires



Brosse principale x1 | Brosses latérales x2 | Filtres du bac à poussière x3 | Sacs à poussière x3 | Serpillières x3 | Solution de nettoyage des sols 1 L x1

* Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement. Les dimensions du produit peuvent varier jusqu'à 2 mm et le poids peut également varier légèrement. Veuillez vous reporter au produit réel.
* Premiers pieds robotiques rétractables au monde : confirmé par Frost & Sullivan sur la base de recherches menées sur le marché mondial des robots aspirateurs. Les pieds robotiques rétractables font référence à un système de bras pivotant à double articulation qui simule le mouvement coordonné de la cuisse et du mollet d'un être humain, permettant au robot de surmonter facilement les obstacles. L'enquête a été réalisée en décembre 2024.
* 6 cm, 4 cm, 4,2 cm : 6 cm correspond à la hauteur d'une marche à deux niveaux où la surface supérieure de la marche du bas fait plus de 4 cm de large. Pour une marche à un seul niveau, la hauteur la plus élevée est de 4,2 cm. La hauteur maximale d'une marche est de 4,2 cm. Sur la base des données de notre laboratoire interne.
* 45 °C : La température de l'eau à la sortie du robot aspirateur reste stable entre 35 et 45 °C après 4 minutes de nettoyage, avec un pic à 45 °C (cette température ne concerne pas directement la serpillière). Données issues de nos tests en laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* 240 objets, précision de 1 mm : sur la base des données de notre laboratoire interne.
* 100 °C : les températures de l'eau autour du système PTC de la plaque de lavage peuvent atteindre 100 °C après le chauffage à température ambiante (environ 23 °C), sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.

Demandes sales@dreame.tech

Site web officiel http://global.dreametech.com/