

M50

Nettoyage total, sans effort

Aspirateur intelligent eau et poussière à puissante aspiration.



Garantie 3 ans*
Qualité
Fiabilité

*Veuillez vous référer au site officiel de MOVA pour les détails de la garantie. Certains produits et pièce peuvent ne pas être concernés.



M50

Aspirateur intelligent eau et poussière à puissante aspiration.

Le MOVA M50 redéfinit le nettoyage avec des performances puissantes et un design ergonomique. Grâce à son aspiration de 22 000 Pa et sa pression descendante de 20 N, il élimine sans effort les taches tenaces. Sa brosse à double bord assure une couverture sans zone oubliée. Agile, il se glisse sous les meubles dès 14 cm grâce à sa flexibilité à 90°. Le rouleau s'auto-nettoie par double rotation et séchage à air chaud, tandis que l'écran LED, les commandes vocales et l'autonomie de 46 min simplifient votre nettoyage.

Caractéristiques principales



Aspiration puissante de 22 000 Pa*

L'aspiration de 22 000 Pa* et la pression descendante de 20 N* permettent d'éliminer efficacement les taches tenaces. Grâce à la technologie Lie-Flat Reach, l'appareil se glisse facilement sous les meubles tout en maintenant une puissance d'aspiration maximale.




Nettoyage jusqu'aux bords sans écart

La brosse à double bord est conçue pour offrir des performances optimales dans les espaces étroits. Elle nettoie avec précision le long des murs et des plinthes, éliminant poussière et débris jusqu'à 0 mm*, pour une propreté impeccable même dans les zones difficiles d'accès.



Aucun emmêlement des cheveux*

Le grattoir à dents fines haute densité, doté de dents étroitement disposées près de la brosse, réduit considérablement les risques d'enchevêtrement et améliore l'efficacité de capture. Même face à une grande quantité de poils d'animaux fins, il les intercepte efficacement et empêche qu'ils ne s'enroulent autour de la brosse.



Lavage de la brosse à 85 °C* et séchage en 5 min*

Le M50 utilise un flux d'air chaud à 85 °C* pour nettoyer la brosse en profondeur et décomposer efficacement la saleté incrustée. En mode séchage rapide, la brosse rouleau est séchée en seulement 5 minutes* grâce à la force centrifuge et à l'air chaud à 85 °C (185°F), pour une hygiène optimale et une utilisation immédiate.

Spécifications

Dimensions de l'aspirateur eau et poussière	256 × 275 × 1180 mm (sans station) 332 × 320 × 1240 mm (avec station)
Puissance d'aspiration	22 000 Pa
Puissance nominale	450 W
Capacité de la batterie	6 × 4 000 mAh
Poids total	5,1 kg (12,57 lb)
Poids en main	≈ 610 g (1,3 lb)
Hauteur en position allongée	14 cm (dont 10 cm pour la tête de brosse)
Modes de nettoyage	Mode intelligent, Mode Max, Mode aspiration
Température d'auto-nettoyage	85°C (185°F)
Température de séchage à air chaud	85°C (185°F)
Niveau sonore en séchage	60 dBA (séchage silencieux) 71 dBA (séchage rapide)
Réservoir d'eau propre	800 ml
Réservoir d'eau usée	700 ml
Autonomie	46 minutes
Détection automatique de la saleté	Oui

Caractéristiques



Contenu de la boîte



Station de base ×1



Poignée ×1



Corps principal ×1



Solution nettoyante 500 ml ×1



Brosse de nettoyage ×1



Manuel d'utilisation ×1



Brosse rouleau de rechange ×1



Filtre de remplacement ×1

22 000 Pa, 20 N : Basé sur les données de nos laboratoires internes. Les résultats réels peuvent varier selon l'environnement domestique et les conditions d'utilisation.

0 Gap, 0 mm : Fait référence à la capacité du lave-sol à éliminer la poussière en maintenant une distance de 0 mm du mur des deux côtés de la brosse. Basé sur les données de nos laboratoires internes. Les résultats réels peuvent varier selon l'environnement domestique et les conditions d'utilisation.

Zéro enchevêtrement de cheveux : Basé sur les données de nos laboratoires internes. Les résultats réels peuvent varier selon l'environnement domestique et les conditions d'utilisation.

Lavage de la brosse à 85 °C : Sous une pression atmosphérique standard et une température ambiante comprise entre 21 °C et 25 °C (69,8 - 77 °F), des thermocouples ont été placés dans la planche de lavage et une sonde thermique a mesuré la température de l'air pendant tout le processus. La température maximale a atteint 85°C (185°F), garantissant une stérilisation à ébullition.

85 °C, 5 min : Basé sur les données de nos laboratoires internes. Les résultats réels peuvent varier selon l'environnement domestique et les conditions d'utilisation.