



S70 Ultra Roller

Suivez le mouvement. Maîtrisez la propreté.

Robot aspirateur et laveur avec vidange automatique et auto-lavage des serpillières



Garantie 3 ans*
Qualité
Fiabilité

*Veuillez vous référer au site officiel de MOVA pour les détails de la garantie. Certains produits et pièces peuvent ne pas être concernés.



Robot aspirateur et laveur avec vidange automatique et auto-lavage des serpillières

MOVA S70 Ultra Roller

Suivez le mouvement. Maîtrisez la propreté.

Le MOVA S70 Ultra Roller redéfinit le nettoyage en profondeur grâce au système de lavage HydroForce™, combinant une pression descendante de 4 700 Pa et une aspiration puissante de 32 000 Pa. L'auto-nettoyage en temps réel, la couverture étendue des bords et la protection tapis AutoShield™ garantissent des sols impeccables et des tapis secs en un seul passage. Sa navigation CovertSense™ et son corps ultra-fin de 90 mm* lui permettent de nettoyer sous les meubles bas. La station tout-en-un assure un lavage des serpillières à 100 °C* pour un nettoyage complet.

Caractéristiques principales



Lavage HydroForce™ Eau claire, nettoyage profond

L'eau propre circule en continu tandis que l'eau sale est aspirée instantanément. Avec un récurage en pression de 4 700 Pa et un auto-nettoyage en temps réel, les taches tenaces sont éliminées. Chaque rotation laisse les sols propres et rafraîchis.



Aspiration 32 000 Pa, ramassage rapide

Le moteur haute vitesse TurboForce9 offre une aspiration puissante de 32 000 Pa. Il élimine efficacement la poussière incrustée, les poils d'animaux et les débris sur les sols et les tapis, capturant jusqu'à 99 % des gros déchets.



AutoShield™ : tapis toujours au sec

Le robot détecte automatiquement les tapis et active le bouclier de la serpillière pendant le nettoyage. Celui-ci recouvre la majeure partie du rouleau, bloquant l'humidité et la saleté à la source pour garder vos tapis secs et protégés.



Lavage des serpillières à 100 °C

L'eau chaude à 100 °C nettoie automatiquement le rouleau, dissout les graisses et aide à limiter les bactéries. Le séchage à air chaud assure un nettoyage réellement hygiénique à chaque utilisation.

Caractéristiques



Lavage
HydroForce™



Aspiration puissante
de 32 000 Pa*



Navigation CovertSense™
hauteur 90 mm*



Technologie
MaxiReach™



Lavage des
serpillières à 100 °C*



Conception double
anti-emmêlement

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot aspirateur	350 × 350 × 91,5 mm
Dimensions de la station de base	340 × 456 × 496 mm
Aspiration maximale	32 000 Pa
Hauteur de levage de la brosse latérale	10 mm
Hauteur de levage du rouleau de lavage	12 mm
Capacité de la batterie	6 400 mAh
Capacité du sac à poussière	3,2 L
Capacité du bac à poussière	> 240 ml
Capacité des réservoirs d'eau propre / usée	5 L / 4,5 L

Contenu de l'emballage

Robot aspirateur x1	Station de base x1	Plaque d'extension de rampe de station de base x1 (à installer avant utilisation)	Rouleau de lavage x1 (préinstallé)	Brosse principale x1 (préinstallée)
Brosse latérale x1 (préinstallée)	Bac à poussière & Filtre du bac à poussière x1 (préinstallé)	Plaque de lavage x1 (préinstallée)	Sac à poussière x2 (dont 1 préinstallé)	Anticalcaire x1 (préinstallé)
Manuel d'utilisation x1	Solution de nettoyage x1	Module de distributeur automatique de solution - compartiment unique x1 (préinstallé)		

Site Web officiel
<https://www.mova.tech>

*Les illustrations figurant dans cette brochure sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

*L'apparence, la structure, la couleur, les fonctions et autres détails du produit présentés dans les supports promotionnels sont fournis à titre illustratif uniquement et peuvent ne pas correspondre exactement au produit réel. Veuillez vous référer au produit réel pour des informations précises.
*4 700 Pa : données issues de tests réalisés dans notre laboratoire interne. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
*32 000 Pa : données issues de tests réalisés dans notre laboratoire interne. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
*90 mm (3,54") : données issues de tests réalisés dans notre laboratoire interne. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
*1 200 m² : correspond à la surface maximale que le robot aspirateur peut nettoyer dans un mode spécifique (mode économie d'eau) retour de 35 m pour le lavage de la serpillière. Données issues de tests réalisés dans notre laboratoire interne. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
*99 % : données issues de tests réalisés dans notre laboratoire interne, comparées à la génération précédente de robots aspirateurs.
*100 °C (212 °F) : correspond à la température maximale à la sortie d'eau de la station de base, mesurée dans des conditions ambiantes normales (environ 25 °C), sur la base de tests réalisés dans notre laboratoire interne. La température réelle peut varier en fonction des conditions environnementales.