

DREAME



Climatiseur portable P-Wind10

Votre confort, partout et à tout moment





Modèles 7K/9K,
proposés en Camel Gold et Black Gold.

Climatiseur portable Dreame P-Wind10

Votre confort, partout et à tout moment

Fin et compact, le P-Wind10 s'adapte aux petits espaces et les rend confortables grâce aux modes refroidissement, déshumidification et ventilation. Le débit d'air réglable et le mode sommeil assurent des nuits paisibles, tandis que la légèreté et les roulettes pivotantes facilitent le déplacement. Les commandes intuitives via l'affichage, la télécommande ou l'application garantissent un confort personnalisé.

○ Fonctionnalités clés



Confort 3 en 1

Profitez d'un confort polyvalent avec les modes refroidissement, déshumidification et ventilation dans un seul appareil. Restez au frais, réduisez l'excès d'humidité ou passez en mode ventilation pour une circulation d'air douce. Un seul appareil fait tout, avec gain de place et confort au quotidien.



Parfait pour tous les espaces

Cet appareil compact (305 × 285 × 700 mm) s'intègre facilement dans les chambres, les bureaux et autres petits espaces, offrant un confort flexible optimal.



Installation et mobilité optimales

Installez votre appareil en trois étapes et profitez d'un confort optimal en quelques minutes. Ses quatre roulettes pivotantes facilitent son déplacement entre les pièces, garantissant une fraîcheur à l'endroit souhaité.



Plusieurs options de contrôle

Affichage LED, télécommande, contrôle par appli avec Wi-Fi intégré et minuterie 24h pour un contrôle total, une utilisation facile au quotidien et un confort personnalisé à tout moment.

○ Fonctionnalités



○ Caractéristiques techniques

Numéro de modèle	07PWIND10-C/07PWIND10-B	Plage de réglage	16-32°C
Capacité de refroidissement nominale	7000Btu/h(2.1kW)	Circulation d'air	330m³/h
Domaine d'application	<25m²	Niveau de pression acoustique (Haut/Bas) dB(A)	55/52
Température ambiante	16-35°C	Niveau de puissance acoustique	≤65dB
Alimentation électrique	AC220-240V/50Hz	Dimensions du produit(P×L×H mm)	305x285x700mm
Puissance nominale	780W	Dimensions de l'emballage (P×L×H mm)	354x328x878mm
Ampères	3.5A	Poids net / Poids brut (kg)	20.0kg/24.0kg
EER nominale	2.6	Quantité chargée (20'GP, 40'GP, 40HQ)	224/462/690
Réfrigérant	R290/115g	Type de commande	Écran tactile+Télécommande+Wi-Fi
Numéro de modèle	09PWIND10-C/09PWIND10-B	Plage de réglage	16-32°C
Capacité de refroidissement nominale	9000Btu/h(2.6kW)	Circulation d'air	330m³/h
Domaine d'application	≤33 m²	Niveau de pression acoustique (Haut/Bas) dB(A)	55/52
Température ambiante	16-35°C	Niveau de puissance acoustique	≤65dB
Alimentation électrique	AC220-240V/50Hz	Dimensions du produit(P×L×H mm)	305x285x700mm
Puissance nominale	1005W	Dimensions de l'emballage (P×L×H mm)	354x328x878mm
Ampères	4.5A	Poids net / Poids brut (kg)	22.3kg/26.3kg
EER nominale	2.6	Quantité chargée (20'GP, 40'GP, 40HQ)	224/462/690
Réfrigérant	R290/180g	Type de commande	Écran tactile+Télécommande+Wi-Fi

○ Contenu de la boîte

