

DREAME



L60 Ultra

Nettoyage en profondeur. Contrôle total.



✓ Full coverage cleaning of edges and corners
✓ The avoidance of re-appearing stains
✓ AI recognition
✓ Accurate obstacle avoidance
✓ No entanglement on rolling brush & edge brush

PPF-CC00021
breud.com/pe-cert





Dreame L60 Ultra

Robot aspirateur et laveur avec vidage automatique et nettoyage automatique des serpillières

Le Dreame L60 Ultra propose une puissance d'aspiration de 35 000 Pa, une brosse duo démêlante, la technologie 3DAdapt AI, un éclairage LED, le nettoyage automatique à 100 °C et la capacité d'identifier plus de 280 types d'objets. Brosse latérale et serpillière extensibles. Puissance optimale.

Principales fonctions




Aspiration puissante de 35 000 Pa

Assure une aspiration Vormax pouvant atteindre 35 000 Pa*, ce qui lui permet de soulever facilement la poussière, les débris et les poils d'animaux des tapis et des sols durs.



Nettoyage et démêlage sans effort

Les deux brosses à contre-rotation empêchent activement les cheveux de s'emmêler. Elles assurent ainsi un nettoyage homogène en profondeur tout en réduisant au minimum les efforts d'entretien.



Navigation plus intelligente, moins d'espaces oubliés

Le robot contourne facilement les câbles, les pieds de meubles et les petits obstacles pour que rien n'entrave un nettoyage complet.



Nettoyage de la serpillière à 100 °C

Utilise de l'eau à 100 °C* pour laver soigneusement la serpillière, dissoudre les taches tenaces et réduire les odeurs, pour un entretien hygiénique et sans intervention manuelle.

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot aspirateur	351 mm x 351 mm x 89 mm (capteur VersaLift rétracté) 351 mm x 351 mm x 111 mm (capteur VersaLift relevé)
Dimensions de la station d'accueil	340,4 mm x 456,6 mm x 589 mm
Poids de la station d'accueil	9,14 kg
Poids du robot aspirateur	4,01 kg
Hauteur de franchissement d'obstacles	40 mm (marche à deux niveaux) 22 mm (marche à un seul niveau)
Navigation	Capteur de distance laser rétractable
Évitement d'obstacles	Caméra IA + Éclairage 3D à laser double + LED
Type de brosse principale	Brosse duo démêlante HyperStream
Aspiration maximale	35 000 Pa
Levage de la brosse	✓
Brosse latérale relevable	x
Brosse latérale extensible	✓
Extension de la serpillière	✓
Levage de la serpillière	10,5 mm
Capacité de la batterie	5 200 mAh
Capacité du bac à poussière	365 ml
Capacité du réservoir d'eau propre/sale	4,5 L/4,0 L
Commande vocale	Tierce partie
Séchage à l'air chaud	✓
Détection de la saleté / renettoyage de la serpillière et relavage du sol	✓
Plaque de lavage avec nettoyage automatique	✓ (AceClean DryBoard)
Remplissage automatique de solution	✓ (Compartiment unique)
Vidage automatique	✓ (100 jours)

Fonctionnalités

Technologie de bras flexible double	Système EasyLeap d'évitement des obstacles de 4 cm de hauteur	Design ultra-fin de 8,9 cm	Technologie AceClean DryBoard pour moins de résidus
Entretien des zones pour animaux de compagnie	PowerDock multi-fonctions	Détection intelligente de la saleté	Commande vocale pratique

Contenu de la boîte

Robot aspirateur x1	Station d'accueil x1	Brosse principale x1 (pré-installée)	Capot de la brosse principale x1 (pré-installé)	Brosse latérale x1 (pré-installée)	Bac à poussière x1 (pré-installé, avec filtre)	Serpillière x2 (pré-installées)	Support de serpillière x2	Sac à poussière x2 (pré-installé x1)
Solution de nettoyage en flicon de 200 ml (AWH6) x1	Module de distributeur automatique de solution – Compartiment unique x1 (pré-installé)	Filtre de la planche à laver x1 (pré-installé)	Plaque de rallonge de la rampe de la base x1	Guide de démarrage rapide x1	Manuel d'utilisation x1			

* Les illustrations de ce manuel et ces documents sont fournies à titre de référence uniquement. Les dimensions du produit peuvent varier jusqu'à 2 mm et le poids peut également varier légèrement. Veuillez vous reporter au produit réel.
* L'apparence peut varier en raison de différences de lots. Veuillez vous reporter au produit réel reçu.
* La couleur du châssis du robot aspirateur peut varier en raison de différences de lots. Veuillez vous reporter au produit réel reçu.
* 35 000 Pa : Sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* Nettoyage antioùds : Certifié par TÜV SÜD. Les résultats réels dépendent de l'environnement.
* Plus de 280 types d'objets : Sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* 8,9 cm : Fin et ultra-compact, le robot aspirateur nécessite une hauteur d'entrée minimale de 9,1 cm. Veuillez vous assurer que le fond des meubles est plat et exempt de saillies. Sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* 100 °C : La température de l'eau au-dessus du système PTC de la plaque de lavage peut atteindre 100 °C après le chauffage à température ambiante (environ 23 °C), sur la base des données de notre laboratoire interne. La température réelle peut varier.
* Après la routine de nettoyage automatique de la serpillière à 100 °C, la température du système PTC de la plaque de lavage baisse à un niveau sans risque pour tous les membres de la famille.