

A gold shield-shaped logo with a dark border. Inside the shield, the word "GARANTIE" is at the top, a large "3" is in the center, and the word "ANS" is at the bottom. There are small stars on either side of the word "ANS".



Performance Tested

- ✓ Mop arm max extension: 58 cm
- ✓ Side brush max reach: 12 cm
- ✓ Efficient coverage & clean
- ✓ Edge & corner & straight
- ✓ Under tables & chair





Dreame X60 Pro Master

Robot aspirateur avec station de charge ultra-fine à trappe automatique de 24,9 cm*

Le Dreame X60 Pro Master allie un design épuré de 24,9 cm* PowerDock à la technologie Dual UltraExtend Arm, une puissance d'aspiration de 42 000 Pa* et le système OmniSight IA 3.0 pour un nettoyage intelligent de toute la maison. Grâce à sa grande polyvalence d'installation et à ses systèmes de remplissage et de vidange entièrement automatisés, il assure un nettoyage sans faille et sans souci, des coins aux moquettes.

Principales fonctions




Une liberté sans limites, une automatisation intelligente

Profitez d'un mode de vie sans effort grâce au PowerDock ultra-compact de 24,9 cm* PowerDock. Il recharge, vide, sèche et nettoie automatiquement la serpillière à une température de 100 °C* ThermoHub. La recharge rapide 11 A* permet de recharger rapidement l'appareil afin de réduire au minimum les interruptions de nettoyage.



Couverture maximale grâce au bras UltraExtend

Le robot aspirateur étend la brosse latérale de 12 cm* et la serpillière de 18 cm* pour mieux atteindre les bords des murs et les recoins exigus. Avec le franchissement d'obstacles ProLeap de 10 cm*, il franchit les seuils et les marches sans problème, nettoyant chaque pièce et chaque coin sans interruption.



Perception intelligente à 360°

Deux caméras IA et le système d'IA OmniSight 3.0 permettent au robot aspirateur de reconnaître plus de 320* objets et de réagir aux obstacles en 0,1 s* pour une navigation sans collision. La technologie de lumière proactive détecte également les taches, ce qui permet de changer de mode automatiquement, pour un nettoyage plus intelligent et plus efficace.



Nettoyage à sec et à l'eau de qualité supérieure

Doté d'une aspiration Vormax de 42 000 Pa*, d'une brosse duo démêlante HyperStream 2.0 et d'un système de serpillière chaude tournant à 280 tr/min* pour laver en profondeur, le robot aspirateur élimine les débris incrustés et les taches tenaces en un seul passage, sans nœuds* et sans traces sur toutes les surfaces.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Dreame X60 Pro Master
Dimensions du robot aspirateur	350 mm x 350 mm x 89 mm (capteur VersaLift rétracté) 350 mm x 350 mm x 111 mm (capteur VersaLift relevé)
Dimensions de la station d'accueil	416 x 443 x 249 mm
Poids de la station d'accueil	9,95 kg
Poids du robot aspirateur	4,6 kg
Hauteur de franchissement d'obstacles	10 cm (marche à deux niveaux) 5,2 cm (marche à un seul niveau)
Navigation	DTof VersaLift
Type de brosse principale	Brosse duo démêlante HyperStream 2.0
Évitement d'obstacles	2 caméras IA + éclairage 3D latéral + LED
Aspiration maximale	42 000 Pa
Levage de la brosse principale et de la brosse latérale	✓
Brosse latérale extensible	✓, 12 cm
Type de serpillière	Balais Omni-Scrub doubles
Matériau des serpillières	Matériaux à changement de phase
Extension de la serpillière	✓, 18 cm
Rétraction des serpillières	✓
Capacité de la batterie	5 000 mAh, charge rapide 11 A
Capacité du bac à poussière	310 ml
Commande vocale	✓, directe et tierce
Nettoyage automatique de la serpillière avec de l'eau chaude	✓, 100 °C
Base autonome tout-en-un	✓
Plaque de lavage avec nettoyage automatique	✓ (AceClean DryBoard)

Fonctionnalités

Station de charge ultra-fine à trappe automatique de 24,9 cm	Système UltraExtend à deux bras avec une capacité d'extension de 18 cm	Franchissement d'obstacle ProLeap 10 cm	Brosse duo démêlante HyperStream 2.0
Aspiration Vormax de 42 000 Pa	Détection proactive de la lumière nouvelle génération	Recharge rapide PowerMaster	Nettoyage des serpillières à 100 °C

Contenu de la boîte

Robot aspirateur x1	Station d'accueil x1	Brosse de nettoyage des plinthes x1	Brosse principale x1 (pré-installée)	Capot de la brosse principale x1 (pré-installée)	Brosse latérale x1 (pré-installée)	Bac à poussière x1 (pré-installée)	Filtre du bac à poussière x1 (pré-installée)	Support de serpillière x2	Serpillière chaude x2 (pré-installée)	Sac à poussière x2 (pré-installée)	Module distributeur de solution de nettoyage automatique, un compartiment x1 (pré-installée)	Filtre de la planche à laver (pré-installée) x1	200 ml de solution de nettoyage des sols (AWH6) x1	Guide de démarrage rapide x1	Manuel d'utilisation x1

Contenu de la boîte pour le remplissage et la vidange automatiques de l'eau

Tuyau d'eau propre 1/4" (fin) x1	Tuyau d'évacuation des eaux usées 3/8" (épais) x1	Gaine de câble en spirale x1	Vanne à trois voies pour l'eau propre (G1/2) x1	Système de rangement des câbles x1	Coude 1/4" (petit) x2	Coude 3/8" (grand) x2	Clip de verrouillage 1/4" (petit) x4	Clip de verrouillage 3/8" (grand) x4	Attache de câble x4

* Sauf indication contraire, les comparaisons sont faites par rapport à nos produits précédents, avec les données disponibles jusqu'à la date de sortie.
* Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement. Veuillez-vous reporter au produit réel.
* Garantie de 5 ans : s'applique à l'unité principale des produits de la série X60, y compris, mais sans s'y limiter, la carte mère. Les consommables, y compris, mais sans s'y limiter, les filtres du bac à poussière, ne sont pas concernés. Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur le site web officiel. Le cas échéant, la législation locale en vigueur prévaut. Europe du Sud-Ouest uniquement.
* 24,9 cm : Les dimensions du produit peuvent varier jusqu'à 2 mm et le poids peut également varier légèrement. Veuillez-vous reporter au produit réel.
* Les images du produit sont présentées à seule fin d'illustration. L'apparence, la couleur et les détails du produit réel peuvent varier. Veuillez-vous reporter au produit réel.
* 24,9 cm, 11 A, 100 °C : Sur la base des données de notre laboratoire interne dans des conditions de test spécifiques. Les performances réelles peuvent varier.
* 12 cm, 18 cm : Les 12 cm correspondent à la distance mesurée le long de la ligne reliant le centre de l'unité principale et le centre de la brosse latérale, depuis l'extrémité la plus éloignée des poils de la brosse latérale jusqu'au point du bord présentant le diamètre maximal de l'unité principale. Les 18 cm correspondent à la distance d'extension maximale vers l'extérieur du module d'extension de lavage des sols, mesurée du point central de la face d'extrémité du bras portant la plus extérieure entièrement déployée, jusqu'au même point de référence du indicateur lorsque le bras est rétracté. Sur la base des données de tests internes en laboratoire. Les performances réelles peuvent varier.
* Plus de 320 types d'objets, 1 cm, 0,1 s : Sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* 42 000 Pa, 280 tr/min, sans nœuds : Sur la base des données de notre laboratoire interne dans des conditions de test spécifiques. Les performances réelles peuvent varier.
* Les données ci-dessus de 12 cm et 18 cm ont été vérifiées par SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Suzhou Branch Laboratory (rapport n° SUE526/0500122178). La technologie UltraExtend à deux bras, dotée d'une brosse latérale et d'une serpillière allongées, améliore la couverture de nettoyage sous les meubles et permet un nettoyage plus efficace des bords et des coins. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales et des scénarios d'utilisation.
* 99,99 % : L'eau chaude à 100 °C élimine 99,99 % des bactéries E. coli et neutralise 99,99 % du virus de la grippe A (H1N1) dans des conditions de test en laboratoire, selon SGS BR Laboratories (rapport n° SHFT260400023871). Les performances réelles peuvent varier.