



De délicieuses saveurs plus rapidement

La nouvelle technologie des foyers possède tous les avantages d'une table vitrocéramique. Les zones de cuisson chauffent 50% plus vite qu'une table de cuisson à foyers radiants. Ainsi, vous pouvez démarrer votre cuisson plus rapidement.

Bénéfices et Caractéristiques


Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Contrôle instantané de votre table de cuisson

Les commandes sensibles avec accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler les niveaux de cuisson de façon simple et rapide d'un seul doigt.



- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 minuteurs
- 14 positions de puissance
- Foyer AVG High Speed : 3000W/210mm
- Foyer ARG High Speed: 1600W/145mm
- Foyer AVD High Speed: 1600W/145mm
- Foyer ARD (extensible), High Speed: 1800/2800W/170x265mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Sécurité enfants
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Cadre plat inox
- Installation facilitée Optifix™

Utilisation sans risque et efficace de la chaleur résiduelle

Pour chaque zone de chauffage, la commande OptiHeat suit le niveau de chaleur résiduelle encore disponible, vous permettant ainsi de l'utiliser efficacement en toute sécurité.

Suspendez votre cuisson

Si vous êtes interrompu alors que vous cuisinez, appuyez sur la touche Pause. Elle arrête toutes les cuissons si vous devez vous éloigner de la table de cuisson pour garantir que rien ne brûle. La fonction Pause enregistre les niveaux de chaleur que vous utilisiez. Vous n'avez qu'à appuyer une

Contrôle instantané de votre table de cuisson

Les commandes sensibles avec accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler les niveaux de cuisson de façon simple et rapide d'un seul doigt.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Gaz homologué Corse:	non
Technologie de chauffe de la table	Rayonnement	Poids brut/net (kg)	8.88 / 7.82
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Avant gauche	21	Fabriqué en	Allemagne
Arrière gauche	14.5	PNC	949 597 107
Avant droite	14.5	Code EAN	7332543441907
Arrière droite	18	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant gauche	194.8		
Arrière gauche	190.4		
Avant droite	190.4		
Arrière droite	185.5		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	190.3		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	576x516		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x560x490		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	6400		
Tension(V)	220-240		
Gaz butane/propane:	non		

