

**La table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients**

La table de cuisson induction 600 FlexiBridge® facilite la cuisson. Trois options d'agencement pour plus de flexibilité lorsque vous utilisez différents récipients en même temps. Choisissez entre deux zones de taille moyenne, une petite et une grande zone, ou une zone extra large pour les planchas.

Bénéfices et Caractéristiques**Le mode chef : PowerSlide**

Grâce au mode PowerSlide, vous pouvez définir 3 zones de cuisson, afin de saisir, mijoter et maintenir au chaud.

Il n'y a plus qu'à glisser les casseroles d'une zone à l'autre, la table se charge du reste.

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

**Commandes à accès direct**

Ajustez les réglages de cuisson facilement grâce aux commandes à accès direct. Augmentez ou baissez la température en un seul geste.

Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile est à l'intérieur des zones de cuisson. Laissez notre technologie ingénieuse détecter la taille et la forme de celui-ci, pour ne faire chauffer que la zone nécessaire.

Cuisinez en toute sérénité

Avec cette technologie, le système de chauffe se fait uniquement à la base des ustensiles. Ce qui permet de garder le pour tour des zones de cuisson froid. Vous pouvez alors cuisiner sans avoir peur de vous brûler !

- SÉRIE 600 FLEX FlexiBridge
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Fabriqué en	Allemagne
Zone modulable	1	PNC	949 596 707
Technologie de chauffe de la table	Induction	Code EAN	7332543590360
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.8x21.4		
Avant droite	28		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant droite	176.5		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181.1		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Volts	220-240/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		
Poids brut/net (kg)	13.2 / 12.14		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600		

