

**Self-sizing cooking zones that adapt to your pots**

The self-sizing cooking zones on our 600 Infinite Induction Hob provide an efficient way to create dishes you love. When covered, each zone detects the size of the pot or pan and heats only the area that is required. Delivering the same performance for any size pot.

Bénéfices et Caractéristiques**Commandes à accès direct**

Ajustez les réglages de cuisson facilement grâce aux commandes à accès direct. Augmentez ou baissez la température en un seul geste.

Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement

Activez la fonction Booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Fonction Pause Stop&Go

Reprenez votre cuisson là où vous l'aviez arrêté. Si vous êtes interrompu, utilisez la touche Pause Stop&Go. Cette fonction enregistre les paramètres de cuisson et les reprend lorsque vous le voulez.

Verrouillez vos paramètres de cuisson

Grâce à la touche verrouillage, Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.

Une surface froide pour un nettoyage rapide

Gardez votre table induction propre même en cuisinant ! Seul la zone placée sous la casserole chauffe, le pourtour reste à température ambiante, vous pouvez donc essuyer les éclaboussures à tout moment.

- SÉRIE 600 FLEX Standard
- Foyers induction juxtaposés
- 3 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARC Induction: 2300/3200W/210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Poids brut/net (kg)	15.78 / 12.36
Technologie de chauffe de la table	Induction	Dimensions emballées HxLxP (mm)	115x1170x630
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Fabriqué en	Allemagne
Arrière gauche	21	PNC	949 596 726
Arrière droite	21	Code EAN	7332543592579
Arrière centre	21	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Arrière gauche	178.4		
Arrière droite	189.4		
Arrière centre	179.3		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	182.4		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	910x410		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x880x380		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	6900		
Tension(V)	220-240/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		

