



FlexiBridge pour un maximum de flexibilité en cuisine

Notre Maxiflex Premium vous permettra d'utiliser n'importe quel récipient quelque soit sa forme ou sa taille. En utilisant la fonction FlexiBridge, vous disposerez d'une zone XXL

Bénéfices et Caractéristiques

PowerSlide

Maintien au chaud, cuisson vive ou mijotage, vous n'aurez qu'à bouger votre récipient au gré de vos envies.


- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)

- 3 boosters
- 3 minuteurs

- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation UNIVERSELLE Optiflex™

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Induction : optimisation de la chaleur et performances de cuisson.

Avec l'induction, chaque zone détecte la taille et la forme du récipient que vous utilisez, qu'il soit grand ou petit, et diffuse immédiatement la chaleur exactement dans le fond. Vous obtenez ainsi un contrôle complet.



Toujours propre!

La surface de la table de cuisson est parfaitement plate et résistante. Et parce que la surface entourant les récipients reste froide, les éclaboussures ne cuisent pas et n'adhèrent pas à la surface.

Passer instantanément à la température requise

D'un simple effleurement du niveau de cuisson désiré, les commandes à accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler la température avec une extrême précision.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	PNC	949 597 421
Zone modulable	1	Code EAN	7332543603800
Technologie de chauffe de la table	Induction	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*		
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.9x21.4		
Avant droite	28		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant droite	176.5		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181.1		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Tension(V)	220-240/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		
Poids brut/net (kg)	13.2 / 12.14		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600		
Fabriqué en	Allemagne		

