



Plus de flexibilité en cuisine avec la fonction Bridge

Chaque fois que vous cuisinez, vous pouvez choisir la meilleure configuration des zones de cuisson. La fonction Bridge vous permet de coupler deux zones de cuisson pour créer une seule zone pour cuisiner avec des grands ustensiles.

Bénéfices et Caractéristiques



Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile est à l'intérieur des zones de cuisson. Laissez notre technologie ingénieuse détecter la taille et la forme de celui-ci, pour ne faire chauffer que la zone nécessaire.

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques adaptent la puissance d'aspiration.

Passer instantanément à la température requise

D'un simple effleurement du niveau de cuisson désiré, les commandes à accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler la température avec une extrême précision.

Toujours propre!

La surface de la table de cuisson est parfaitement plate et résistante. Et parce que la surface entourant les récipients reste froide, les éclaboussures ne cuisent pas et n'adhèrent pas à la surface.

Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement

Activez la fonction booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

- Encastrement standard
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---------------------------------|---------------|
| Nombre de zones de cuisson | 4 | Gaz butane/propane: | non |
| Zone modulable | 1 | Gaz homologué Corse: | non |
| Technologie de chauffe de la table | Induction | Poids brut/net (kg) | 12.34 / 11.48 |
| Diamètre des zones de cuisson | Ø en cm.* | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x678x600 |
| Avant gauche | 21 | Fabriqué en | Allemagne |
| Arrière gauche | 21 | PNC | 949 597 500 |
| Avant droite | 14.5 | Code EAN | 7332543656882 |
| Arrière droite | 18 | * Conformément au règlement | EU 66/2014 |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) | en Wh/kg.* | | |
| Avant gauche | 178.4 | | |
| Arrière gauche | 178.4 | | |
| Avant droite | 183.2 | | |
| Arrière droite | 184.9 | | |
| Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)* | 181.2 | | |
| Couleur | Noir | | |
| Dimensions LxP (mm) | 710x520 | | |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x560x490 | | |
| Cordon (en m): | 1.5 | | |
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7350 | | |
| Tension(V) | 220-240/400V2N | | |

