


Grâce à la sonde, une cuisson précise sans effort, à chaque fois

Cuisez avec précision grâce à la table 900 SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide ou saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.

Bénéfices et Caractéristiques

Grâce à la sonde, la précision au degré près pour un résultat professionnel.

En sélectionnant votre préparation via l'écran tactile, la table pilote la sonde sans fil pour une cuisson maîtrisée au degré près.

- SÉRIE 900 SENSE SensePro®
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Ecran tactile LCD couleurs
- Fonction SenseFry®
- SensePro®: Sonde de cuisson
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- 4 boosters
- 10 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™


Contrôlez votre table grâce à l'écran tactile

Appréciez la simplicité d'un écran couleur unique. Ajustez vos paramètres en fonction de vos envies grâce à la diffusion en temps réel de l'état de cuisson. Créez de délicieux plats au bout du doigt.


Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

Technologie Hob2Hood®

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Tension(Volts)	220-240
Zone modulable	1	Gaz butane/propane:	non
Technologie de chauffe de la table	Induction	Gaz homologué Corse:	non
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	11.72 / 10.56
Avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Arrière gauche	21	Fabriqué en	Allemagne
Avant droite	14.5	PNC	949 596 891
Arrière droite	18	Code EAN	7332543659050
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	189.1		
Arrière gauche	189.1		
Avant droite	180.2		
Arrière droite	178.3		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	184.2		
Couleur	Anthracite		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		

