



**Hob2Hood® pour un confort absolu**

Grâce à la technologie de la hotte 700 Hob2Hood®, commencez la cuisson et la hotte ajuste automatiquement les réglages de celle-ci, offrant la meilleure extraction en fonction de la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

Bénéfices et Caractéristiques**La hotte qui illumine votre cuisine.**

Notre hotte unique et moderne a été soigneusement conçue pour compléter les autres appareils de la gamme. En combinant la fonctionnalité de purification de l'air avec un design particulier, elle offre l'équilibre parfait entre technologie et harmonie.

- SÉRIE 700 SENSE
- Hotte décorative murale
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Fonction breeze
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

**Rafrâchissez l'air de votre cuisine, en silence avec Breeze.**

Appuyez sur la touche Breeze, le niveau d'extraction est réduit à son minimum et fonctionne pendant 60 minutes, silencieusement. Savourez votre repas pendant que l'air de votre cuisine se rafraîchit tranquillement.

**Moteur puissant, extraction efficace**

Quels que soient vos besoins, notre hotte aspirante nettoie efficacement l'air en extrayant les vapeurs de cuisson. Le moteur puissant et les régimes élevés font que l'air est toujours sain.

Commandes tactiles sur le verre

Parfaitement intégrées au verre et ce, de manière élégante, les commandes tactiles électroniques vous permettent de gérer en douceur et avec précision les réglages et les modes de fonctionnement de la hotte.

Hob2Hood® pour un confort absolu

Grâce à la technologie Hob2Hood®, commencez la cuisson et la hotte ajuste automatiquement les réglages de celle-ci, offrant la meilleure extraction en fonction de la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	53.5	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	A	Puissance moteur absorbée (W)	260
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.5	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	43.8	Tension(Volts)	220-240
Classe d'efficacité lumineuse	A	Fréquence (Hz)	50
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	Longueur de câble (m)	1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	Dimensions emballées HxLxP (mm)	597x511x710
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	305/575	Poids brut/net (kg)	22.08 / 17.64
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	Code pays origine	IT
Niveau sonore (dB) mini/maxi	50/63	PNC	942 051 242
Air pressure at best eff. point, Pa	440	Code EAN	7332543671205
Max pressure, Pa	600	Livré	Avec fût
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68		
Couleur	Noir		
Filtre à charbon	ECFB02		
Dimensions H / L / P (mm)	900min -1239maxi /598/600		

