

**Hob2Hood® pour un confort absolu**

Grâce à la technologie de la hotte 700 Hob2Hood®, commencez la cuisson et la hotte ajuste automatiquement les réglages de celle-ci, offrant la meilleure extraction en fonction de la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

**Bénéfices et Caractéristiques****Hob2Hood® pour un confort absolu**

Grâce à la technologie Hob2Hood®, commencez la cuisson et la hotte ajuste automatiquement les réglages de celle-ci, offrant la meilleure extraction en fonction de la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



- SÉRIE 700 SENSE
- Hotte décorative murale
- Design verre
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Fonction breeze
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour

**Rafrâchissez l'air de votre cuisine, en silence avec Breeze.**

Appuyez sur la touche Breeze, le niveau d'extraction est réduit à son minimum et fonctionne pendant 60 minutes, silencieusement. Savourez votre repas pendant que l'air de votre cuisine se rafraîchit tranquillement.

**Moteur puissant, extraction efficace**

Quels que soient vos besoins, notre hotte aspirante nettoie efficacement l'air en extrayant les vapeurs de cuisson. Le moteur puissant et les régimes élevés font que l'air est toujours sain.

**Commandes tactiles sur le verre**

Parfaitement intégrées au verre et ce, de manière élégante, les commandes tactiles électroniques vous permettent de gérer en douceur et avec précision les réglages et les modes de fonctionnement de la hotte.

### Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	55.4	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	72
Classe d'efficacité énergétique*	A	Couleur	Inox
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.2	Filtre à charbon	ECFB01
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Dimensions H / L / P (mm)	678min -1180maxi /600/454
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	48.8	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité lumineuse	A	Puissance moteur absorbée (W)	250
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	320/615	Tension(V)	220-240
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	720	Fréquence (Hz)	50
Débit d'air en recyclage (m3/h) - vitesse mini/maxi		Longueur de câble (m)	1.35
Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive		Dimensions emballées HxLxP (mm)	620x700x460
Niveau sonore (dB) mini/maxi	53/68	Poids brut/net (kg)	16.3 / 13.8
Niveau sonore recyclage (dB) vitesse mini/maxi		Fabriqué en	Pologne
		PNC	942 022 428
		Code EAN	7332543673995

