

**ComfortLift®: Le 1er Lave-Vaisselle qui se met à votre hauteur.**

ComfortLift® Série 800 SENSE équipé d'un panier inférieur que vous pouvez positionner à votre hauteur, pour un chargement et un déchargement plus faciles.

Votre vaisselle est donc toujours traitée avec le plus grand soin

**Bénéfices et Caractéristiques****ComfortLift est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur**

ComfortLift, le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Le panier inférieur se soulève pour un chargement et déchargement facile

**Easy cutlery access with the removable tray**

Our spacious, removable cutlery tray makes loading, washing and unloading utensils easier than ever. It even has an extended space for cleaning long and bulky items. It's the ideal way to clean.

**QuickSelect, Le Lave-Vaisselle qui parle le même langage que vous**

Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez et ajoutez les options si besoin, Laissez votre Lave-Vaisselle faire le reste

- SÉRIE 800 SENSE ComfortLift®
- LAVE-VAISSELLE
- TOUT INTEGRABLE
- Cuve XXL ( 164L )
- Moteur inverter
- Commande QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- TimeBeam: Temps restant affiché en spot control sur le sol
- Bras de lavage " Satellite "
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Lumière intérieure par LED
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Panier supérieur: 2 soft spikes® , 6 soft grips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Faites place à la lumière**

Plus besoin d'allumer la lumière de la cuisine grâce à l'éclairage intérieur automatique de votre lave-vaisselle. Chargez ou déchargez votre lave-vaisselle devient pratique et confortable.

**Gardez un œil sur votre cycle de lavage avec TimeBeam®**

Gardez un œil sur votre cycle de lavage grâce la fonction TimeBeam®. Le temps restant est projeté sur le sol

**Spécifications techniques**

|                                              |                                                                                                                                        |                            |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nombre de couverts                           | 13                                                                                                                                     | Poids brut/net (kg)        | 49 / 47       |
| Classe énergétique*                          | A+++                                                                                                                                   | Ampérage (A)               | 10            |
| Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*        | 234                                                                                                                                    | Tension(V)                 | 200-240       |
| Conso. énergétique / cycle (kWh)*            | 0.821                                                                                                                                  | Longueur de câble (m)      | 1.6           |
| Conso. annuelle eau (L)*                     | 3080                                                                                                                                   | Tuyau d'eau / vidange (cm) | 180/180       |
| Efficacité de séchage                        | A                                                                                                                                      | Fabriquée en               | Italie        |
| Programme de référence                       | Eco 50°C                                                                                                                               | PNC                        | 911 438 367   |
| Durée du cycle de référence (min)*           | 240                                                                                                                                    | Code EAN                   | 7332543675630 |
| Niveau sonore dB(A)**                        | 42                                                                                                                                     |                            |               |
| Taille (cm) / Installation                   | 60 / Tout intégrable Comfort Lift®                                                                                                     |                            |               |
| Efficacité de lavage                         | A                                                                                                                                      |                            |               |
| Programmes                                   | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente |                            |               |
| Type d'installation de la porte d'habillage: | SmartFit                                                                                                                               |                            |               |
| Possibilité d'installation en hauteur        | Non                                                                                                                                    |                            |               |
| Type de séchage                              | AirDry Technology                                                                                                                      |                            |               |
| Dimensions HxLxP (mm)                        | 818x596x550                                                                                                                            |                            |               |
| Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:       | 820 / 900 X 600 X 570                                                                                                                  |                            |               |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)              | 870x635x680                                                                                                                            |                            |               |

