



Saisissez et servez à votre goût

Grâce à la fonction SenseFry®, obtenez le goût et la texture souhaitée en sélectionnant le degré de cuisson.

Bénéfices et Caractéristiques

Résultats souhaités

Utilisez l'écran intuitif de la table à induction pour sélectionner l'aliment et le résultat de cuisson désiré. Cette technologie garantit la bonne température tout au long de la cuisson pour des résultats optimaux.

Un écran tactile pour un contrôle absolu sur la cuisson

Un écran entièrement en couleurs pour vous offrir un contrôle total sur votre table de cuisson. Surveillez en direct chaque cuisson et ajustez les réglages en fonction. La cuisson est maîtrisée de façon intuitive en un seul geste.



FlexiBridge pour un maximum de flexibilité en cuisine

Notre Maxiflex Premium vous permettra d'utiliser n'importe quel récipient quelque soit sa forme ou sa taille. En utilisant la fonction FlexiBridge, vous disposerez d'une zone XXL

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Maximisez vos possibilités culinaires

Les zones de cette table de cuisson à induction s'adaptent parfaitement à pratiquement toutes vos casseroles, quelles que soient leur taille et leur forme.

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Ecran tactile LCD couleurs
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Fonction SenseFry®
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3
Zone modulable	1
Technologie de chauffe de la table	Induction
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.6x21.6
Avant droite	28
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*
Avant droite	196.6
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	189.4
Couleur	Anthracite
Dimensions LxP (mm)	580x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Cordon (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Tension(V)	220-240V/400V2N
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non
Poids brut/net (kg)	12.78 / 11.98
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Fabriqué en	Allemagne

PNC

949 597 557

Code EAN

7332543678754

* Conformément au règlement

EU 66/2014

