



Plus de flexibilité en cuisine avec la fonction Bridge

Chaque fois que vous cuisinez, vous pouvez choisir la meilleure configuration des zones de cuisson. La fonction Bridge vous permet de coupler deux zones de cuisson pour créer une seule zone pour cuisiner avec des grands ustensiles.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de flexibilité en cuisine avec la fonction Bridge

Chaque fois que vous cuisinez, vous pouvez choisir la meilleure configuration des zones de cuisson. La fonction Bridge vous permet de coupler deux zones de cuisson pour créer une seule zone pour cuisiner avec des grands ustensiles.



- Design Crystal Line
- Domino
- 1 zone de surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 15 positions de puissance
- Foyer ARC Induction: 2300/3200W/170x265mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Crystal Line. Built to your standard

Crystal Line provides the flexibility to customise cooking surfaces in your kitchen. Choose from different modules, including teppanyaki grill or induction wok hob, and afford your guests the highest calibre of entertainment. With professional-grade apparatus, at home.

Détection automatique. Avec les commandes ActiveTouch

Lorsque vous posez un récipient sur la table de cuisson, le curseur correspondant s'éclaire automatiquement.

La table détecte la zone que vous utilisez et adapte la surface de cuisson en conséquence. Vous avez plus que à régler la température souhaitée en faisant glisser votre doigt sur l'interface.

Chaque récipient. Détecté automatiquement

Lorsqu'une casserole ou une poêle est posée sur la table de cuisson, le module de commande tactile correspondant s'éclaire. Il vous procure ainsi une parfaite clarté et une facilité d'utilisation. Pour une meilleure cuisson.

Minuteur de table de cuisson. Conçu pour la précision

Le minuteur intégré à la table de cuisson peut être réglé sur une heure et éteindra automatiquement la table de cuisson une fois le temps écoulé. Pour des résultats précis, sans effort supplémentaire.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	2	PNC	949 597 552
Zone modulable	1	Code EAN	7332543682621
Technologie de chauffe de la table	Induction	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*		
Zone Modulable Centre (L x l)	35.5x27.5		
Zone Modulable (L x l)	27.5x37.3		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	182.4		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	360x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x340x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	3650		
Tension(Volts)	220-240V/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		
Poids brut/net (kg)	8.12 / 6.82		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x600x460		
Fabriqué en	Allemagne		

