



#### Le meilleur de la technologie : TwinTech

Le système TwinTech est équipé de 2 circuits de froid séparés : l'un dans le réfrigérateur et l'autre dans le congélateur. Permettant une conservation idéale des aliments jusqu'à 7 jours grâce à un taux d'humidité suffisant.

### Bénéfices et Caractéristiques

#### Profitez d'un congélateur sans givre grâce à la technologie NoFrost

La technologie NoFrost prévient l'accumulation de givre dans votre congélateur. Par conséquent, le congélateur fonctionne de façon efficace et un maximum d'espace peut être utilisé pour le stockage. Plus besoin de dégivrer.



#### Un éclairage parfait

Vérifiez le contenu de votre réfrigérateur et congélateur grâce à la technologie LED. Ce système d'éclairage économe en énergie vous donne une excellente visibilité.



- COMBINE 1 GROUPE
- POSE LIBRE
- Colonne Multiflow
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Froid No Frost (congélateur)
- Compartiment FreshZone®
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED latérales
- compartiment crèmerie: 1
- Support(s) à oeufs : 2 pour 8 oeufs
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 2 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes
- Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
- Dégivrage auto. du réfrigérateur
- Congélateur: 2 tiroirs et 1 demi transparent(s)
- Dégivrage automatique du congélateur

## Spécifications techniques

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	PNC	925 993 254
Classe d'énergie:	A++	Code EAN	7332543691807
Consommation électrique (en kWh/an)*	263		
Volume net total en L	324		
Volume net réfrigérateur (L)	208		
Volume net zone 0°C (L)	22		
Volume net congélateur (L)	94		
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	5		
Autonomie (h)	18		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore dB(A)**	42		
Type d'installation	Pose libre		
Couleur	Bleu		
Hauteur (mm)	1901		
Largeur (mm)	605		
Profondeur (mm)	681		
Hauteur appareil emballé (mm)	1975		
Largeur appareil emballé (mm)	680		
Profondeur appareil emballé (mm)	782		
Poids brut/net (kg)	84 / 75		
Tension(Volts)	220-240		
Longueur de câble (m)	2.1		
Fabriqué en	Turquie		