



### **Rangez de nombreux aliments ensemble.**

Le réfrigérateur avec OptiSpace est une solution de rangement idéale pour la vie de famille, grâce à tout l'espace disponible entre chaque clayette. Le bac à légumes, les compartiments frais et congelés sont tous amovibles pour un rangement supérieur et pratique.

### **Bénéfices et Caractéristiques**

#### **Rangez de nombreux aliments ensemble. Avec OptiSpace.**

La grande capacité de rangement du réfrigérateur est idéale pour la vie de famille, avec un espace abondant entre chaque clayette. Les bacs à légumes, de refroidissement et de congélation sont tous amovibles. Pour un rangement supérieur et pratique.

- INTEGRABLE
- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Niche d'encastrement : 1225mm
- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
- Compartiment pour œufs: 2 pour 6 oeufs
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 4 clayettes, en verre
- 1 bac(s) à légumes
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Porte réversible(s)

#### **Un grand bac pour tous vos légumes**

Un bac à légumes spacieux, conçu pour ranger toutes vos courses. Même les légumes longs, de forme irrégulière, peuvent être rangés facilement. Concombres, céleris, tous peuvent être rangés facilement dans ce compartiment à légumes.



### Spécifications techniques

Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	Fabriqué en	Hongrie
Classe d'énergie:	A++	PNC	933 033 050
Consommation électrique (en kWh/an)*	103	Code EAN	7332543732715
Volume net total (L)	207		
Volume net réfrigérateur (L)	207		
Compartiment sans givre	-		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore dB(A)**	35		
Type d'installation	Glissières		
Couleur	blanc		
Hauteur (mm)	1218		
Largeur (mm)	540		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1225		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1300		
Largeur appareil emballé (mm)	590		
Profondeur appareil emballé (mm)	600		
Poids brut/net (kg)	36.5 / 35		
Tension(Volts)	230-240		
Longueur de câble (m)	2.4		