



ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur.
ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Le panier inférieur se soulève pour un chargement et déchargement facile.

Bénéfices et Caractéristiques

Passez au niveau supérieur

COMFORT LIFT : le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Son mécanisme unique permet de monter le panier inférieur à la hauteur du panier supérieur, facilitant grandement le chargement et le déchargement de votre vaisselle. Vous n'aurez



ComfortRails

Avec les ComfortRails, faites glisser le panier en douceur sans que les plats ne s'entrechoquent. Le chargement et le déchargement se font toujours en douceur. Vous n'avez plus à vous inquiéter de voir apparaître des éclats ou des fissures sur vos plats.



QuickSelect avec WiFi. Pour une totale tranquillité d'esprit

QuickSelect avec Wi-Fi intégré envoie des notifications de maintenance et des guides clairs, étape par étape, directement sur votre smartphone via l'application My AEG Kitchen, afin que vous puissiez lancer le programme d'entretien qui vous aide à optimiser les performances de votre lave-vaisselle.



- LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE 60 cm
- Livré sans porte d'habillage
- Cuve XXL (164 L)
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Commande QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- TimeBeam: Temps restant affiché en spot control sur le sol
- Bras de lavage " Satellite "
- ProWater Système : 3ème bras de lavage
- Bras de lavage de voûte
- 7 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Lumière intérieure par LED
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux, ComfortRails
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- ComfortRails sur panier supérieur
- Panier supérieur: 2 soft spikes®, 6 soft grips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Plus de visibilité, chargement plus efficace

Visualisez instantanément les paniers et les configurations de votre lave-vaisselle grâce à la lumière intérieure. Grâce à la visibilité accrue, vous pouvez voir en quels endroits placer au mieux vos articles plus efficacement et sans effort, ce qui signifie que vous pouvez charger toute votre vaisselle en une fois.

Soyez toujours informé de la fin du cycle de votre lave-vaisselle

Grâce au faisceau TimeBeam, vous pouvez suivre toute l'avancée du cycle de votre lave-vaisselle en un clin d'œil. Lorsque le cycle est en cours, la technologie TimeBeam projette un faisceau lumineux rouge vif sur le sol pour vous indiquer le temps restant. Simple, rapide et efficace.

Spécifications techniques

Nombre de couverts	14	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570
Connectivité	Wi-Fi	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Nouvelle classe énergétique	D	Poids brut/net (kg)	40.1 / 38.67
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Fréquence (Hz)	50-60
Conso.énergétique / cycle	0.848	Tension(Volts)	200-240
Consommation d'eau par cycle	11	Longueur de câble (m)	1.6
Niveau sonore, essorage dB	39	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Durée du programme ECO (H)	4:00	Fabriqué en	Italie
Index d'énergie (E20)	49.9	PNC	911 438 391
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes		
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable Comfort Lift®		
Indice de performance de nettoyage	1.121	Code EAN	7332543759170
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit		
Ampérage (A)	10		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		

