


Moins de chaleur, plus de soin

Le système GentleCare permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc, plus jamais exposés à une chaleur excessive.

Bénéfices et Caractéristiques

Parfaitement séché à basse température

Doté du système GentleCare, notre sèche-linge pompe à chaleur, sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Ils dureront donc plus longtemps.


Des vêtements neufs plus longtemps

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.

*Comparé à la température d'entrée de l'air des tambours de sèche-linge classiques.


Filtre EcoFlow, efficace et pratique

Ce filtre double soufflet est facile à nettoyer. Il facilite la circulation d'air et garantit une consommation d'énergie basse et des performances de séchage constantes au fil du temps.


Une rotation alternée pour des vêtements moins froissés

Le tambour tourne dans les deux sens durant le séchage afin de séparer les vêtements et d'empêcher qu'ils ne s'enchevêtrent. Ainsi, les charges sont séchées de façon uniforme, pour un résultat moins froissé.


Fonction départ différé pour plus de flexibilité

Elle vous aide à régler le départ du cycle de séchage pour s'adapter à votre planning. Entrez simplement l'heure à laquelle vous souhaitez que le séchage démarre automatiquement et laissez l'appareil faire le reste.

- SOIN DU LINGE
- PerfectCare 700 - Sèche-linge / Système GentleCare
- Réfrigérant Propane
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Départ différé 20h / Temps restant
- Options: anti-froissage, Rotation alternée, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte reversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Hublot XXXL Blanc Premium
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit d'évacuation direct E2YH01

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.50
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.50
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Classe énergétique lavage	E	Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178
* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	104
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Niveau sonore (dB)	66
Volume du tambour (L)	118	Classe d'efficacité sonore	C
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	128	Capacité maxi de séchage (kg)	8.0
Classe de taux de condensation	D	Puissance Totale (W)	800
Taux de condensation (%)	81	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.28	Longueur du câble (m)	1.45
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	2:58	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/662
Durée du cycle demie charge (h:mn)	1:44	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.930	Poids brut/net (kg)	50 / 47.5
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.080	Pays de fabrication	Pologne
		PNC	916 098 985
		Code EAN	7332543760305

