



LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense®, ajuste automatiquement en fonction de la charge de linge, le cycle de lavage afin de réduire l'usure de vos vêtements en utilisant un minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.

Bénéfices et Caractéristiques



CHAU FIBRE EST PRÉSERVÉE DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS

La technologie ProSense® pèse automatiquement chaque charge pour proposer un cycle sur mesure. Les sondes règlent ensuite précisément le temps de lavage afin de prendre soin de chaque vêtement de manière optimale.


DES VÊTEMENTS PLUS DOUX

L'option Douceur Plus permet à l'adoucissant d'agir sur chaque fibre du tissu. Lors du dernier rinçage, l'eau injectée dénoue le linge et permet donc à l'adoucissant de se diffuser de manière homogène sur tout le linge.



GAIN DE TEMPS

Pratique, la fonction Gain de temps vous permet, si votre linge est normalement ou légèrement sale, de diminuer la durée d'un programme tout en faisant des économies.



UNE PROTECTION POUR VOS VÊTEMENTS

Le Tambour Protex™ a été spécialement conçu pour prendre soin de vos vêtements. Sa structure à alvéoles permet de réduire l'étirement des tissus et de préserver la forme et la texture des vêtements pendant l'essorage.

- SOIN DU LINGE
- Série 6000 - Lave-linge Frontal / Technologie ProSense®
- Certifications Woolmark® Blue
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Inox : 68 L
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de lavage: 10 kg*
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant
- Moteur Inverter
- PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, 20 min. - 3kg, Outdoor, duvet, sport, anti-allergie
- Options : Douceur Plus, Anti-Allergie, Taches, Rinçage plus, Gain de temps
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Sécurité enfants
- Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Blanc
- Ecran LCD avec moyenne interface
- Hublot XXXL blanc
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Anticalcaire magnétique M6WMA102
- Kit de superposition STA9GW



Lave-linge Frontal

L6FBR142G

Spécifications techniques

Type de l'appareil	Lave-linge Frontal	Longueur de câble (m)	1.8
Type d'installation	Pose-libre	Tuyau d'eau / vidange (cm)	130/145
Capacité maxi du tambour (kg)	10	Anti-balourd électronique	oui
Nouvelle classe énergétique	D	Fabriqué en	Pologne
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	79	PNC	914 915 044
Consommation en eau en litres/cycle	52	Code EAN	7332543763399
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:50	Indice de réparabilité	6.5
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:50		
Efficacité d'essorage	B		
Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	1400		
Niveau sonore, essorage	B		
Niveau sonore, essorage dB	76		
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.3		
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.3		
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x600x660/660		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710		
Poids brut/net (kg)	79 / 77.5		
Puissance Totale (W)	2200		
Ampérage (A)	10		
Tension(Volts)	230		