


### Lave-vaisselle compact Tout Intégrable

### **ESL2500RO**





### Programme express 20 minutes

Besoin de laver votre vaisselle rapidement ? Ce lave-vaisselle compact vous propose un programme express en seulement 20 minutes.

#### Bénéfices et Caractéristiques



#### Classement énergétique A+

Réduisez l'impact sur l'environnement et vos factures simultanément. Le classement énergétique A+ de ce lave-vaisselle indique qu'il est économe en eau et en électricité

- LAVE-VAISSELLE
- TOUT INTEGRABLE
- COMPACT
- Départ différé 24h
- 6 programmes, 4 températures
- · Consommation en eau par cycle: 6.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Sécurité anti-débordement
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Le bon programme pour vos plats à chaque vaisselle Le lavage idéal pour vos plats quels qu'ils soient. Choisissez parmi 6 programmes.



# Lave-vaisselle compact Tout Intégrable

## ESL2500RO

Spécifications techniques	
Nombre de couverts	6
Classe énergétique*	A+
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	175
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.609
Conso. annuelle eau (L)*	1820
Efficacité de séchage	Α
Programme de référence	Eco 55°C avec prélav.
Durée du cycle de référence (min)*	230
Niveau sonore dB(A)**	49
Taille (cm) / Installation	55 / Tout intégrable
Efficacité de lavage	Α
Ellicacite de lavage	A
Programmes	Express 20 min, Eco 55°C, GlassCare 40°, Intensif 70°C, Normal 65°C, QuickPlus 50°
_ ŭ	Express 20 min, Eco 55°C, GlassCare 40°, Intensif 70°C, Normal 65°C,
Programmes	Express 20 min, Eco 55°C, GlassCare 40°, Intensif 70°C, Normal 65°C, QuickPlus 50°
Programmes  Possibilité d'installation en hauteur	Express 20 min, Eco 55°C, GlassCare 40°, Intensif 70°C, Normal 65°C, QuickPlus 50° Oui
Programmes  Possibilité d'installation en hauteur  Type de séchage	Express 20 min, Eco 55°C, GlassCare 40°, Intensif 70°C, Normal 65°C, QuickPlus 50° Oui Naturel
Programmes  Possibilité d'installation en hauteur  Type de séchage  Dimensions HxLxP (mm)	Express 20 min, Eco 55°C, GlassCare 40°, Intensif 70°C, Normal 65°C, QuickPlus 50° Oui Naturel 438x550x500
Programmes  Possibilité d'installation en hauteur  Type de séchage  Dimensions HxLxP (mm)  Dimensions emballées HxLxP (mm)	Express 20 min, Eco 55°C, GlassCare 40°, Intensif 70°C, Normal 65°C, QuickPlus 50° Oui Naturel 438x550x500 503x605x555
Programmes  Possibilité d'installation en hauteur  Type de séchage  Dimensions HxLxP (mm)  Dimensions emballées HxLxP (mm)  Poids brut/net (kg)	Express 20 min, Eco 55°C, GlassCare 40°, Intensif 70°C, Normal 65°C, QuickPlus 50° Oui Naturel 438x550x500 503x605x555 27.5 / 23.33
Programmes  Possibilité d'installation en hauteur Type de séchage Dimensions HxLxP (mm) Dimensions emballées HxLxP (mm) Poids brut/net (kg) Ampérage (A)	Express 20 min, Eco 55°C, GlassCare 40°, Intensif 70°C, Normal 65°C, QuickPlus 50°  Oui  Naturel  438x550x500  503x605x555  27.5 / 23.33

Fabriqué en	Chine
PNC	911 026 022
Code EAN	7332543765393

