




**ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur.**  
ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Le panier inférieur se soulève pour un chargement et déchargement facile.

## Bénéfices et Caractéristiques


### Chargement et déchargement faciles de tous vos ustensiles

Le spacieux tiroir à couverts amovible de ce lave-vaisselle rend le chargement, le lavage et le déchargement des ustensiles plus faciles. Il dispose d'un espace étendu pour les objets longs et encombrants.



### SoftGrip et SoftSpikes la meilleure protection pour vos verres

Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur évitant ainsi de se casser.



### Technologie Spot Control

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Il devient vert lorsque le cycle est terminé.

- ComforLift® - Prenez de la hauteur
- LAVE-VAISSELLE
- Lave-vaisselle 60 cm
- Couleur : Inox Anti-trace
- Flat Design
- Cuve XXL ( 164 L )
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Options: ExtraHygiene 70°C, My Favori, Time Saver, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Spot Control 2 couleurs
- Bras de lavage " Satellite "
- ProWater Système : 3ème bras de lavage
- 10 programmes, 5 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Programme Pro Zone : adapte la température et la pression sur chaque panier en fonction du type de charge
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Lumière intérieure par LED
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Panier supérieur: 2 soft spikes®, 6 soft grips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Spécifications techniques**

Nombre de couverts	13	Longueur de câble (m)	1.6
Nouvelle classe énergétique	D	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	84	Fabriqué en	Italie
Conso.énergétique / cycle	0.835	PNC	911 417 368
Consommation d'eau par cycle	11	Code EAN	7332543788439
Niveau sonore, essorage dB	45		
Durée du programme ECO (H)	3:55		
Index d'énergie (E20)	49.9		
Programmes	Rapide 30 min 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, extra silence, Verres 45°C, Intensif 70°C, Auto-nettoyage, Pro Zone, Lavage d'attente		
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre		
Efficacité de lavage	A		
Ampérage (A)	10		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	850x596x610		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x635x680		
Poids brut/net (kg)	47.7 / 46.08		
Fréquence (Hz)	50-60		
Tension(Volts)	200-240		

